Handheld Terminal POS Android com função de pagamento (M / N: POS-T8) Android sistema 4.4 operação. Adota processador Qualcomm de 1.2GHz quad-core. 4,0 polegadas IPS tela de toque capacitivo. Segurança e design conflável Passou Unionpay PBOC L1 & amp; L2; certificação de segurança de entrada PIN passou. o acesso de conexão direta UnionPay rede de POS. Suporte Recibo Impressão e código de barras de leitura Suporta cartões de tarja magnética, cartão do CI, cartão sem contato.

| Parâmetros do sistema | | |
|-----------------------------|--|--|
| CPU | Qualcomm quad-core 1.2GHz | |
| os | Android 4.4 | |
| RAM / ROM | ROM 4GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2; | |
| | suporte a cartão micro SD externo, 32 GB, no máximo, | |
| Exibição | capacitivo 4,0 polegadas, multi toque; 480 * 800, display IPS | |
| teclado | 3 Toque chaves do sistema, 15 teclas físicas (incluem tecla Power, Custom chave, chave POS Cipher e chave de | |
| | comando) | |
| Bateria | bateria de polímero de lítio, 4000mAh | |
| Configuração funcional | | |
| Câmera | Câmera traseira 5M AF (suporte lanterna), Front 0.3M câmera grande angular | |
| Impressora | Built-in 2 polegadas impressora térmica | |
| Navegação | Built-in GPS, AGPS apoio | |
| Luz indicadora | luz indicadora do sistema, indicador de POS luz | |
| áudios | Alto-falante, campainha, microfone, vibrador | |
| sensores | sensor de gravidade | |
| POS | | |
| Onda Sonora pagamento | Apoio | |
| De cartão magnético | MSR faixa tripla, bi-direcional ISO7811 swiping, 7812 | |
| IC Card | 1 Solt, 1.8V Suporte / 3V / 5V, ISO7816, PBOC e EMV | |
| cartão sem contato | 13,56, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC | |
| Cartão SAM | 1 SAM Solt, ISO7816 | |
| Teclado Cipher | Built-in teclado | |
| Parâmetros de rede | | |
| Tipo de rede | WCDMA / GSM | |
| Espectro de rede | WCDMA 2100MHz | |
| | GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz | |
| WLAN | 802.11 a / b / g / n Built-in antena | |
| Voz / Data Service | Apoio | |
| WPAN | Bluetooth V4.0 + EDR | |
| Interface externa | | |
| interface USB | Micro USB 2.0, OTG suporte USB | |
| carregador de Jack | DC JACK | |
| Jack Power Supply | Pogo Pin, 5V - 500mA | |
| Comunicação | USB, RS232 | |
| Parámetros físicos | | |
| dimensões | 205 milímetros H * 82 milímetros / 67 milímetros W * 33 milímetros D | |
| Peso | 500g (bateria incluída) | |
| Temperatura de operação | -20 ° C ~ 60 ° C | |
| Temp de armazenamento | 40 ° C ~ 80 ° C | |
| Umidade | 10% ~ 90% RH sem condensação | |
| Teste de queda | proteção queda de 1,0 metros | |
| Rolo Teste de queda | 500 vezes | |
| proteção ESD | ± 8 KV descarga de contato; descarga de ar ± 15KV | |
| Ambiente de desenvolvimento | | |
| Ambiente do sistema | Android 4.4 / SP-UI | |
| Ambiente de desenvolvimento | SDK | |
| Software de Gestão | suite de gerenciamento de PC / MDM | |
| | | |