

2016 tela mais novo de alta qualidade pos android portátil toque  
(M / N: POS-T8)

Android sistema 4.4 operação.  
Adota processador Qualcomm de 1.2GHz quad-core.  
4,0 polegadas IPS tela de toque capacitivo.  
Segurança e design confiável  
Passou Unionpay PBOC L1 & amp; L2; certificação de segurança de entrada PIN passou.  
o acesso de conexão direta UnionPay rede de POS.  
Suporte Recibo Impressão e código de barras de leitura  
Suporta cartões de tarja magnética, cartão do CI, cartão sem contato.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Parâmetros do sistema       |   |
| CPU                         | Qualcomm quad-core 1.2GHz   |
| OS                          | Android 4.4   |
| RAM / ROM                   | ROM 4GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2;<br>suporte a cartão micro SD externo, 32 GB, no máximo,                           |
| Exibição                    | capacitivo 4,0 polegadas, multi toque; 480 * 800, display IPS   |
| teclado                     | 3 Toque chaves do sistema, 15 teclas físicas (Incluem tecla Power, Custom chave, chave POS Cipher e chave de comando) |
| Bateria                     | bateria de polímero de lítio, 4000mAh   |
| Configuração funcional      |   |
| Câmera                      | Câmera traseira 5M AF (suporte lanterna), Front 0.3M câmera grande angular  |
| Impressora                  | Built-in 2 polegadas impressora térmica   |
| Navegação                   | Built-in GPS, AGPS apoio  |
| Luz indicadora              | luz indicadora do sistema, indicador de POS luz   |
| áudios                      | Alto-falante, campainha, microfone, vibrador  |
| sensores                    | sensor de gravidade   |
| POS                         |   |
| Onda Sonora pagamento       | Apoio   |
| De cartão magnético         | MSR faixa tripla, bi-direcional ISO7811 swiping, 7812   |
| IC Card                     | 1 Soft, 1.8V Suporte / 3V / 5V, ISO7816, PBOC e EMV   |
| cartão sem contato          | 13.56, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC  |
| Cartão SAM                  | 1 SAM Solt, ISO7816   |
| Teclado Cipher              | Built-in teclado  |
| Parâmetros de rede          |   |
| Tipo de rede                | WCDMA / GSM   |
| Espectro de rede            | WCDMA 2100MHz<br>GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz   |
| WLAN                        | 802.11 a / b / g / n Built-in antena  |
| Voz / Data Service          | Apoio   |
| WPAN                        | Bluetooth V4.0 + EDR  |
| Interface externa           |   |
| Interface USB               | Micro USB 2.0, OTG suporte USB  |
| Carregador de Jack          | DC JACK   |
| Jack Power Supply           | Pogo Pin, 5V - 500mA  |
| Comunicação                 | USB, RS232  |
| Parâmetros físicos          |   |
| dimensões                   | 205 milímetros H * 82 milímetros / 67 milímetros W * 33 milímetros D  |
| Peso                        | 500g (bateria incluída)   |
| Temperatura de operação     | -20 ° C ~ 60 ° C  |
| Temp de armazenamento       | 40 ° C ~ 80 ° C   |
| Umidade                     | 10% ~ 90% RH sem condensação  |
| Teste de queda              | proteção queda de 1,0 metros  |
| Rolo Teste de queda         | 500 vezes   |
| proteção ESD                | ± 8 KV descarga de contato; descarga de ar ± 15KV   |
| Ambiente de desenvolvimento |   |
| Ambiente do sistema         | Android 4.4 / SP-UI   |
| Ambiente de desenvolvimento | SDK   |
| Software de Gestão          | suite de gerenciamento de PC / MDM  |