

Android de 8" POS Terminal com Etiqueta Térmica e Impressora de RecibSO

(Modelo: POS-T8)

Recurso:



Esse android smart integra impressora, NFC, Scanner infravermelho (opcional), Construído em tela capacitiva ips de 8 polegadas, ponto múltiplo tocar, Tempo de espera super longo com bateria de grande capacidade de 7,6 V 3200 mAh (igual a 3,8 V 6400 mAh), impressora térmica e de etiquetas, com LTE4G/3G/2G rEde, Wi-fi, TB, Funções GPS, fino acabamento e dispositivo de alta qualidade são a melhor escolha do mercado.

O dispositivo com Android 12 sistema, abrir ed O sistema Android permite aos usuários desenvolver aplicativos de camada superior de forma simples e eficiente .

Escopo de serviço: Aplicável a redes de supermercados, catering, sistemas de estacionamento, recarga de cartão pré-pago, lojas de conveniência, lojas de roupas, vitrines, padarias, caixas, pagamento, compra, venda e armazenamento, etc.

Especificação:

OS	Android 12
MDM	Dentro do sistema de controle MDM (opcional)
Chip Principal	8 núcleos SC9863
Frequência	1,6 GHz

BATER	3 GB
ROM	16 GB
Ecrã LCD	8 polegadas display digital
Resolução de vídeo	800*1280 IPS
Luz traseira	LIDERADO
Tela sensível ao toque	Capacidades de toque de cinco pontos
Bandas de cartão SIM	<p>Marca Europa: GSM:B2/3/5/8 WCDMA:B1/2/5/8 LTE:B1/2/3/5/7/8/20/40</p> <p>Marca Americana: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40</p>
Chamada de voz	Apoiar
Dados	Apoiar
Módulo Wi-Fi	802.11b/g/n, suporte 2.4G
Bluetooth	BT4.2
GPS	GPS
USB	USB 2.0 (OTG)
Módulo de impressão digital	Opcional
Palestrante	8Ω/1W*1
Microfone	Microfone * 1
Slot	SIM×2; Tipo-C×1
Botão físico	Potência, Vol/-, Redefinir
Peso	500g (uma caixa de embalagem incluindo o produto tem 750g)
Pacote	257*135,5*119,5mm
Caixa 8 em 1	494*270*288mm
Bateria	Bateria de lítio de cobalto puro 7,6V 3200mAh
Adaptador de energia	5V/2A
Scanner	Suporta scanner 2D (opcional)
NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare 1
Impressora	Largura do papel: 58 mm, 80 mm opcional
	Máx. diâmetro do rolo de papel: 40mm
	Suporta impressão térmica e de etiquetas

ACEssórios padrão	1 adaptador de energia, 1 manual do usuário, 1 cabo USB, 1 rolo de papel
Temperatura	Temperatura de armazenamento: -10°C-60°C Temperatura de trabalho: 0°C-40°C
Certificado	CE



















