

- 1. Deseugn compUMcto, UMssEUm, UMssim, Assim, UMssim, Assim, Assim, Assim, Assim, Assim, Assim, aparência elegante, papel fácil de carregar
  - 2. Supports Multi 1D Código de barras e impressão de código QR
  - 3. Suppsobreha uma combinação de interface diferente
  - 4. até 230 mm/s de alta velocidade e baixa impressão de ruído
  - 5.58 ou 80 mm separador de papel ajustável para opção
- Cabeça da impressora vitalícia de 6,100 km

Especificação

|                                   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                             |
| Modelo                            | OCP-812                                                                                                                                                     |
| Nome                              | Impressora térmica de desktop de 80 mm com cortador automático                                                                                              |
| Cor                               | Preto                                                                                                                                                       |
| Interface opcional                | USB/USB LAN/USB BT/USB WIFI                                                                                                                                 |
| Fontee de energia                 | I nput: AC 100V-240V, 50-60Hz , Saída : DC 24V / 1.25 A                                                                                                     |
| Printina Head LifeSpan            | 100km                                                                                                                                                       |
| Cortador                          | Cortador automático com 1 milhão de tempo                                                                                                                   |
| Sensores                          | Detecção de temperatura da cabeça de impressão, detecção de presença em papel, detecção de cobertura aberta, Detecção de geléia de papel                    |
| Acessórios                        | Cabo de dados, adaptador de energia, Power Co rd , rolo de papel, separador de papel (opção al )                                                            |
| Suporte ao sistema operacional    | Compatível com iOS/ Android/ Windows/ Linux                                                                                                                 |
|                                   |                                                                                                                                                             |
| Método de impressão               | Linha térmica direta                                                                                                                                        |
| Resolução i on                    | 203 DPI                                                                                                                                                     |
| Velocidade de impressão           | USB: 160mm/s, ul 200mm/s, ubt/uwif 230mm/s                                                                                                                  |
| Largura de impressão              | 72 mm                                                                                                                                                       |
| Buffer de entrada                 | 128kbytes                                                                                                                                                   |
| Nv flash                          | 256kbytes                                                                                                                                                   |
| Impressão gráfica                 | Suporta download e impressão de bitmap (cada tamanho de bitmap max.20k)                                                                                     |
| Comando de impressão              | Compatível com ESC/POS                                                                                                                                      |
|                                   |                                                                                                                                                             |
| Barcode                           | UPC-A/UPC-E/AN13/Ean13/Jan8/Ean8)/Code39/itf/codabar/code93/code128<br>2D Code de barras/Código QR                                                          |
| Tamanho do personagem             | Personagem ank,<br>Font A: 2*24dots, 1.5 (w)*3.0 (h) mm<br>Fonte B: 9*17Dots, 1.1 (w)*2.1 (h) mm<br>Simplificado/tradicional: 24*24Dots, 3.0 (w)*3.0 (h) mm |
| Japonês/Coréia Opcional           | Suporte (opcional)                                                                                                                                          |
| Linguagem definida pelo usuário   | Suporte (opcional)                                                                                                                                          |
|                                   |                                                                                                                                                             |
| Mídia                             |                                                                                                                                                             |
| Tipo de papel                     | Papel de rolo térmico                                                                                                                                       |
| Largura do papel                  | 58/80mm (opcional)                                                                                                                                          |
| Separador de papel                | 58mm/80mm (opcional)                                                                                                                                        |
| Espessura do papel                | 0.06 ~ 0.08 mm                                                                                                                                              |
| Diâmetro do rolo de papel         | 80mm máx                                                                                                                                                    |
|                                   |                                                                                                                                                             |
| Físico                            |                                                                                                                                                             |
| Dimensão                          | 173*128*131mm                                                                                                                                               |
| Peso                              | 0.85 kg                                                                                                                                                     |
| Caixa de embalagem                | 250*140*145mm/1,3 kg                                                                                                                                        |
| 12 em 1 caixa                     | 540*300*485mm/15,6 kg                                                                                                                                       |
|                                   |                                                                                                                                                             |
| Trabalhando temperatura e umidade | 0 a 4 5 graus centígrados , 10%~ 80% Sem condensação                                                                                                        |
| Armazenar temperatura e umidade   | -20 a 60 graus centígrados , 10%~ 90% Sem condensação                                                                                                       |











