

Terminal Handheld novo do Android POS com EMV

(m/n: pos-z90)

Recurso:

- | Sistema operacional Android 5,1
- | 5,0 polegadas Touch Screen
- | Capacidade de bateria de espera longa é 3600 Mah
- | 58 milímetros impressora térmica
- | 5.000.000 pixels câmera
- | 2G/3G/4G WIFI, comunicação de Bluetooth,
- | Leitor de cartão magnético integrado, indução ICleitor de cartão e leitor de cartão de contato IC
- | Passou o EMV L1 L2 e PBoC pagamento bancáriocertificação
- | Oo berço pode ser usado para a comunicação, o carregamento, o banco de poder, e fornecendorede sem fio (opcional)

Aplicativo:

aplicarsupermercados da cadeia, restaurantes, lojas de conveniência, loja de roupa, premisoes, padaria, caixa, Pay, entra Sells salva a função de gestão de negócios.

TécnicoEspecificação:

Basic Informações

Operacional sistema	Android 5,1
RAM	RAM: 1GB
Estendido armazenados	Flash: 8GB
Exibir tela	5,0 polegadas
Toque tela	Capacitivo tela de toque, suporte o eletrônico assinatura
Bateria	Lítio bateria 3600 mAh, 3,7 v
Bluetooth	Bluetooth 4,0
Câmera	5 câmera mega-pixel
Posicionamento função	GPS AGPS WLAN para posicionamento
Impressora	58 rolo de papel do diâmetro da impressora térmica 30mm
Interface	Micro USB

Pos Função

Magnético leitor de cartão	Leitor de cartão magnético da trilha cheia Suporte ISO1788/7812, protocolo AAMVA
IC cartão de leitura-escrita	Apoio Protocolo ISO7816
Non-contact leitor de cartão	Apoio ISO/IEC 14443 tipo a & b, Mifare, Felica cartão, em consonância com o EMV/PBoC PayPass especificação
Psam Cartão	Banco cartão da microplaqueta do pagamento da segurança
Certificação	Terminal de aceitação do cartão UnionPay detecção de rede Certificação de EMV/PBoC 3.0 L1 e L2 Certificação de EMV/qPBOC 3.0 L1 e L2 UnionPay segurança inteligente padrões ponto-de-saleterminals

Parâmetros de rede

Rede Tipo	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-Let, TDD-LTE
-----------	--

Rede Espectro	GSM850/900/1800/1900 WCDMA2100/1900/900/850 TD-SCDMA B34/B39 FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B39/B40/B41
WLAN	IEEE 802.11. b/n/g

Física Parâmetros

Tamanho	191mm × 80mm × 46mm
Peso	650g
Operacional Temp	-20 ° c ~ 60 ° c
Armazenamento Temp	-40 ° c ~ 80 ° c
Umidade	10% ~ 90% RH sem condensação