

Terminal portátil Android 5.1 POS de 5,0 polegadas com certificação EMV

(M / N: POS-Z90)

Característica:

Sistema operacional Android 5.1

Toque na tela de 5,0 polegadas

A capacidade da bateria em espera longa é de 2800 mAh

Impressora térmica de 58 mm

Câmera de 5 megapixels

Wi-Fi 2G / 3G / 4G, comunicação Bluetooth,

Leitor de cartão magnético integrado, leitor de cartão IC indutivo e leitor de cartão IC por contato

Aprovado na certificação de pagamento bancário EMV L1 L2, PCI e PBOC

Inscrição:

Applychain supermercado, restaurante, loja de conveniência, loja de roupas, loja, padaria, caixa, pagamento, insira vendas para salvar as funções de gerenciamento de negócios.

Especificação técnica:

Informação básica	
sistema operacional	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Armazenamento estendido	FLASH: 8GB
Exibição	5.0 polegadas
tela sensível ao toque	Tela de toque capacitiva, eletrônica de suporte assinatura
bateria	Bateria de lítio 2800 mAh, 7,4 volts
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Câmera	Câmera de 5 megapixels
Função itioning Pos	GPS AGPS WLAN para instalação Pos
impressora	Rolo de papel térmico de impressora de 58mm de diâmetro de 30mm
interface	Micro USB
Função POS	
Leitor de cartão magnético	Leitor de cartão magnético de faixa completa Suporte ISO1788 / 7812, protocolo AAMVA
Leitura e gravação de cartões IC	Protocolo de suporte ISO7816
Leitor de cartão sem contato	Suporte ISO / IEC 14443 A e B, Mifare, felica Cartão, em conformidade com EMV / PBOC PAYPASS especificação
Cartão PSAM	Cartão de pagamento seguro com chip bancário
provar	Detecção de rede do terminal de aceitação do cartão UnionPay Certificação EMV / PBOC3.0 L1 e L2 Certificação EMV / qPBOC3.0 L1 e L2 Terminal de ponto de venda padrão de segurança inteligente UnionPay
Parâmetros de rede	
Tipo de rede	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE

Espectro de rede	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900 / 900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / N / G
Parâmetro físico	
Tamanho	191 mm × 80 mm × 46 mm
peso	650 gramas
Temperatura de operação	-20 ° C ~ 60 ° C
Temperatura de armazenamento	-40 ° C ~ 80 ° C
umidade	10% ~ 90% RH sem condensação





POS-Z90





POS-Z90





POS-Z90







POS-Z90

