

POS levou 7 segmento visor de exibição do cliente do pólo (Modelo: LED8A)

Especificações:

Comunicação	
Interface:	comunicação RS232, fonte de alimentação USB (DC opcional)
Taxa de transmissão:	2400 / 9600bps
Brilho:	1500cd
sinal de handshake	Não
Elétrico	DC5V (de interface host USB do computador)
Exibição:	LED display digital verde-amarelo brilhante
caracteres de exibição:	8 Números (0 a 9)
Area de exposição:	160 milímetros x 30,8 milímetros
Tamanho da fonte:	13MM * 7.6mm
MTBF:	25.000 horas
Físico	
dimensões do painel:	224 (L) X88 (W) mm
dimensões de apoio:	Altura: 400 --- 442 milímetros Base: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm
Pitching ângulo de movimento:	8 ° ~ 120 °
Cor	Branco ou preto
Peso:	520g (sem base); 850g (com base); 1100g (incluindo a embalagem)
Tamanho da embalagem	255 (L) x 210 (W) x 96 (H) mm
Meio Ambiente	
Temperatura de operação:	-40 °C --50 °C
Temp de armazenamento;	-60 °C --80 °C
Umidade:	30% - 85%

Detalhes do produto:



Documentos relevantes:

Você quer saber mais produtos informação?Por favor Clique aqui.

[Especificação](#)

[Manual do usuário](#)

[Condutor](#)