

## China venda quente do sistema 15 "terminal POS / pos / EPOS (POS8619)

### Características

Intel Celeron 1.8GHZ J1900 dual core

Motorista disco SSD de 32GB (padrão), SSD de 64GB e HDD320G para opcional

tela de 5 fios de toque resistivo (padrão), tela capacitiva para opcional

leitor de cartões e visor de cliente VFD para opcional

### Aplicação

Campo: hotel, restaurante, restaurante de fast-food, coffee shop, padaria e confeitaria

Retalhista: Rua do negócio, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e cabeleireiros de alta classe

Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, casino e ponto de vendas para bilhete de loteria

terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais: Commercial

### Especificação

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                       | POS-8619                                                                |
| opcional Cor                 | Preto ou branco                                                         |
| Periféricos opcionais        | VFD220E                                                                 |
| Placa principal              | Processador Intel Celeron                                               |
| CPU                          | Intel Celeron 1.8GHZ J1900 dual core                                    |
| chipset                      | Intel NM70                                                              |
| Suporte de memória           | DDRIII 1066/1333 * 1 de 2 GB (padrão)                                   |
| motorista disco              | SSD de 32GB (padrão)                                                    |
| painel LCD Tamanho           | 15 polegadas TFT LCD                                                    |
| Brilho                       | 350cd / m <sup>2</sup>                                                  |
| Resolução                    | 1024 * 768 (max)                                                        |
| Tela sensível ao toque       | tela de toque resistivo de 5 fios                                       |
| Ângulo de visão              | Horizon: 150; Vertical: 140                                             |
| porta de I / O               | 1 * botão de alimentação 12V DC no jack * 1                             |
|                              | PS2KB / MS * 1                                                          |
|                              | Serial * masculino 1 DB9                                                |
|                              | Paralelo: 1 * porta paralela DB25                                       |
|                              | VGA (15 pinos D-sub) * 1                                                |
|                              | LAN: RJ-45 * 1                                                          |
|                              | USB (2.0) * 6                                                           |
|                              | Saída de áudio * 1                                                      |
|                              | MIC IN * 1                                                              |
| Temperatura de operação      | 0 °C a 40 °C                                                            |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C a 60 °C                                                          |
| Conformidade                 | FCC Classe A / Marca CE / LVD / CCC                                     |
| Embalagem Dimensão / Peso    | 410 * 310 * 410 mm / 7,6 Kgs                                            |
| Sistema operacional          | Windows XP acima, incorporado, WEPOS, Linux                             |
| Adaptador de energia         | 110-240V / 50-60HZ de alimentação CA, entrada DC12 / 5A posto para fora |

### Descrição do Produto

