

Tela All-in-one POS de tela de toque de 15 polegadas / máquina / caixa registradora para varejo

(Modelo: POS 8829)

Características:

Máquina de tela de toque de 15 polegadas All-in-one POS na China
Máquina de tela de toque de 15 polegadas All-in-one POS
Moda vinho vermelho aparência bonita e design aerodinâmico
Design humanizado pode desktop ou na parede
Processador Inter 1037U dual core 1.8GHz
1024x768 de alta resolução
Leitor de cartão magnético, visor do cliente LCD, display LED8, wi-fi opcional
SATA2.5 320GB ou 500GB ou SSD32GB
15 polegadas TFT LCD e tela de toque resistiva de 5 fios
PS / 2x2, serial3 DB9 malex3, paralela USB2.0x6, porta DB25 paralela, VGA, porta LAN;
HDMI, RJ11 para gaveta de dinheiro opcional

Aplicações:

- Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e confeitaria
- Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
- Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria
- Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Especificações:

Modelo	POS 8829
Cor opcional	Preto / vinho tinto
Periféricos Opcionais	Leitor de tarja magnética ISO Track1 / 2/3; Visor do cliente LCD; LED8; WI-FI
Main Board	Chipset Intel
CPU	1037U dual core 1.8G
Chipset	Chipset 1037U + ICH8
Suporte de Memória	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (até 4 GB)
Hard Driver	SATA 2.5 320GB ou 500GB ou SSD32GB
Tamanho do painel LCD	LCD TFT de 15 polegadas
Brilho	350cd / m ²
Resolução	1024 * 768 (máx.)
Tela sensível ao toque	Tela de toque resistiva de 5 fios
Ângulo de visão	Horizonte: 150; Vertical: 140

Porta I / O	1 * botão de energia
	Mouse PS2 * 1; Teclado PS2 * 1
	Serial * 3 DB9 macho
	Paralela * 1, porta paralela DB25
	VGA (15 pinos D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 para gaveta de dinheiro opcional
	USB (2,0) * 6
	Saída de áudio * 12 * Alto-falante interno (opção), MIC IN * 1
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados
Consumo de energia	35W (máx)
Conformidade	Classe FCC / Marca CE / LVD / CCC
Dimensão da embalagem / peso	440 * 270 * 425 mm / 8 KG
Sistema operacional	Windows XP Professional Embedded (WE POS, compatível com Linux)
Adaptador de energia	Entrada de energia CA 110-240V / 50-60HZ, saída DC12 / 5A