

## Característica:

projeto de aparência 1.Good é adequado para muitos campo POS  
solução de consumo de energia 2.Low garante a sua qualidade e segurança estável  
monitor de cliente 3.LED / LCD opcional  
4.MSR opcional  
5.Wifi opcional

## Aplicação:

- 1.Campo: hotel, restaurante, restaurante de fast-food, coffee shop, padaria e confeitaria
- 2.Retalhista: Rua do negócio, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e cabeleireiros de alta classe
- 3.Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, casino e ponto de vendas para bilhete de loteria
- 4.terminals de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais:  
Commercial

## Especificações:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Modelo                       | POS8829   |
| opcional Cor                 | Preto / vinho tinto   |
| Periféricos opcionais        | ISO Track1 / 2/3 Leitor de tarja magnética; LCD visor do cliente; LED8; WI-FI |
| Placa principal              | inteeu chipset  |
| CPU                          | 1037U dual core 1.8G  |
| chipset                      | 1037U + ICH8 ChipSEt  |
| Suporte de memória           | DDRIII 1066/1333 * 1 de 2 GB (até 4GB)  |
| motorista disco              | SSD32GB   |
| painel LCD Tamanho           | 15 polegadas TFT LCD  |
| Brilho                       | 350cd / m <sup>2</sup>  |
| Resolução                    | 1024 * 768 (max)  |
| Tela sensível ao toque       | tela de toque resistivo de 5 fios   |
| Ângulo de visão              | Horizon: 150; Vertical: 140   |
| porta de I / O               | 1 * botão de energia  |
|                              | PS2 do mouse * 1; PS2 Teclado * 1   |
|                              | Serial * 3 macho DB9  |
|                              | Paralelo * 1, Porta paralela DB25   |
|                              | VGA (15 pinos D-sub) * 1  |
|                              | LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1   |
|                              | USB (2.0) * 6   |
|                              | Saída de áudio * 12 * Speaker Interno (opção), MIC IN * 1                     |
| Temperatura de operação      | 0-40 grau centígrado  |
| Temperatura de armazenamento | -20 60 grau centígrado  |
| Consumo de energia           | 35W (max)   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Conformidade              | FCC Classe A / Marca CE / LVD / CCC                           |
| Embalagem Dimensão / Peso | 440 * 270 * 425 milímetros / 8 KGS                            |
| Sistema operacional       | Windows XP Professional Incorporado (WEPOS, Linux compatível) |
| Adaptador de energia      | poder 110-240V / AC 50-60HZ Entrada, DC12 saída / 5A          |