## POS8829 supermercado barato tudo em uma bancada pos terminal caixa registrador

## Características:

l o projeto Good-Looking é apropriado para muitos campo pos

l solução de baixo consumo de energia garante a sua qualidade estável e segurança

l exposição do cliente do diodo emissor de luz/LCD opcional

l MSR opcional

l WiFi opcional

## Aplicativos:

l catering: Hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafetaria, padaria e pastelaria

l varejista: Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

l recreação: sauna, Spa, Night Club, parque temático, Casino e ponto de vendas para bilhete de loteria

l Commercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, Inn, aviação, metrô, estação e cais

## Especificações:

Modelo	POS8829			
Cor opcional	Vermelho do preto/vinho			
Dowiff with a complete control of the control of th	ISO Track1/2/3 leitor de tarja magnética; Exposição do cliente do LCD;			
Periféricos opcionais	LED8; WiFi			
Placa principal	Chipset Intel			
CPU	1037U Dual Core 1.8 g			
Chipset	1037U + chipset ICH8			
Suporte de memória	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (até 4GB)			
Excitador duro	SATA 2,5 320 GB ou 500GB ou SSD32GB			
Tamanho do painel LCD	15 polegadas TFT LCD			
Brilho	350cd/m <sup>2</sup>			
Resolução	1024 * 768 (máximo)			
Tela de toque	tela de toque resistiva de 5 fios			
Ângulo da vista	Horizonte: 150; Vertical: 140			
Porta de i/O	1 * botão de alimentação			
	PS2 mouse * 1; Teclado PS2 * 1			
	Serial * 3 DB9 macho			
	Paralelo * 1, DB25 porta paralela			
	VGA (15pin D-sub) * 1			
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 para gaveta de dinheiro opcional			
	USB (2.0) * 6			
	Áudio out * 12 * altifalante interno (opção), Mic in * 1			
Temperatura de funcionamento	0 a 40 graus centígrados			
Temperatura de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados			
Consumo de energia	35W (máx.)			
Conformidade	FCC classe A/CE Mark/LVD/CCC			
Dimensão/peso da embalagem	440 * 270 * 425/8 quilogramas			
Sistema Operacional	Windows XP Professional Embedded (WEPOS, Linux compatível)			
Adaptador de alimentação	entrada de poder AC 110-240V/50-60Hz, saída DC12/5a			