

POS 8829T Toque de i-botão de 15 "sem moldura, tudo em uma caixa registradora pos

(Modelo: POS 8829T)

Características:

Design de boa aparência é adequado para muitos campo POS

A solução de baixo consumo de energia garante sua qualidade e segurança estáveis

Exposição do cliente do diodo emissor de luz / LCD opcional

MSR opcional

Wifi opcional

Aplicações:

Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, coffee shop, padaria e padaria

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Especificações:

Modelo	POS 8829T
Cor opcional	Preto / vinho tinto
Periféricos Opcionais	Leitor de tarja magnética ISO Track1 / 2/3; Visor do cliente LCD; LED8, 10 "tela dupla, tela de toque capacitivo, WIFI
Main Board	Chipset Intel
CPU	J1900 / i3 / i5
Chipset	J1900
Suporte de Memória	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB / 4G / 8G
Hard Driver	SSD32GB / 64GB / 128GB / 256GB
Tamanho do painel LCD	LCD TFT de 15 polegadas
Brilho	350cd / m ²
Resolução	1024 * 768 (máx.)
Tela sensível ao toque	Tela de toque resistiva de 5 fios
Ângulo de visão	Horizonte: 150; Vertical: 140

Porta I / O	1 * botão de energia
	Mouse PS2 * 1; Teclado PS2 * 1
	Serial * 1 DB9 macho
	HDMI * 1
	VGA (15 pinos D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1
	USB (2,0) * 6
	Saída de áudio * 12 * Alto-falante interno (opção), MIC IN * 1
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados
Consumo de energia	35W (máx)
Conformidade	Classe FCC / Marca CE / LVD / CCC
Dimensão da embalagem / peso	440 * 270 * 425 mm / 8 KG
Sistema operacional	Windows XP Professional Embedded (WE POS, compatível com Linux)
Adaptador de energia	Entrada de energia CA 110-240V / 50-60HZ, saída DC12 / 5A