## Terminal POS multifuncional de 15 polegadas

(Modelo: POS 8829T)

#### Recursos:

- O design bonito é adequado para muitos campos POS
- Solução de baixo consumo de energia garante qualidade e segurança estáveis
- Display de LED / LCD opcional
- MSR opcional
- Wifi opcional

### Formulários:

- Restauração: hotel, restaurante, lanchonete, cafeteria, padaria e confeitaria
- Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
- Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda para bilhete de loteria
- Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

## Especificações:

Modelo	POS 8829T
Cor opcional	Preto / vinho tinto
Periféricos opcionais	Leitor de faixa magnética ISO Track 1/2/3; Display LCD do cliente; LED8; WI-FI
Placa Principal	Chipset Intel
CPU	Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
Suporte de memória	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (até 4 GB)
Disco rígido	SSD32GB
Tamanho do painel LCD	LCD TFT de 15 polegadas
Tela de vice-versa (opcional)	12 polegadas, 1024 * 768
Brilho	350cd / m <sup>2</sup>
Resolução	1024 * 768 (máx.)
Tela sensível ao toque	Tela de toque resistiva de 5 fios
Ângulo de visão	Horizonte: 150; Vertical: 140
Porta de E / S	1 * botão liga / desliga
	Serial * 2 DB9 macho
	VGA (15 pinos D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Saída de áudio * 12 * Alto-falante interno (opção), MIC IN * 1
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados

Temperatura de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados
Consumo de energia	35W (máx.)
Conformidade	Marca FCC Classe A / CE / LVD / CCC
Dimensão da embalagem / Peso	440 * 270 * 425mm / 8 QUILOGRAMAS
Sistema operacional	Windows XP Professional Incorporado (WE POS, compatível com Linux)
Adaptador de energia	Entrada de alimentação CA 110-240V / 50-60HZ, saída DC12 / 5A

# Adaptador de energia para a opção:









