

Em gerUML			
MoDelo	OCBS-20 89	OCBS-20 89G	OCBS-20 89h
Cor	Black Azul		
MAterial	ABSPC		
Atual	Atualização de trabalho (Padrão): <2 8 0 ma Atual em espera (Padrão): < 130 mA		
Tensão de entrada	5 VDC (- 10%)/500mA		
CPU	1.2g núcleo duplo		
Interface	Rs-232; USB HID; USB COM; ESCONDIDO POS Disponível de acordo com as necessidades do cliente		
Indicadores de leitura	Luz e campainha LED		
Desempenho			
CMOS Sensor	1280*800pixels, 1MP Rolling exposição	640*480pixels, exposição global de 0,3MP	1280*800pixels, exposição global de 1MP
Fonte de luz	Luz branca LED		
A iming L OILHO	G reen D ot		
Resolução	4 mil		
Modo de gatilho	Manual, varredura contínua, sensor automático		
Proteção de ESD	Contato: 8Kv AIR: 15 KV		
Resistência ao choque	1. 2 m Free Fall on Concrete Surface		
impressão contraste	≥ 20 %		
Códigos de barras	1D: Todos os códigos 1D padrão, incluindo o código linear GS1 Databar ™, podem ser distinguidos e decodificados automaticamente. 2d: código asteca; Matriz de dados; Maxicode; Qrcode; Hanxin; Código microqr Código da pilha: o banco de dados GS1 expandido empilhado; Banco de dados GS1 empilhado; Banco de dados GS1 empilhado omnidirecional; Composto de banco de dados GS1; MicroPDF417; PDF417.		
Profundidade de campo típica	Precisão Código de barras Profundidade de campo 3.34mil Código 39 60 m M - 160mm 3.34mil EAN-13 90mm - 150mm 5mil Código39 70mm - 240mm 5mil EAN-13 70mm—230mm 13mil U PC-A 40mm - 450mm 5mil PDF417 65 mm - 210mm 5mil QR 75 mm - 140mm 10mil QR 45mm - 290mm 10mil Dm 30mm - 260mm 20mil QR 20mm - 480mm (A profundidade mínima de campo é determinada pelo comprimento do código de barras e pelo ângulo de varredura. Depende da resolução de impressão, contraste e luz ambiente.)		
Ângulo de leitura	Rolo: 0-360 °; Afinação (inclinação): ± 60 °; Skew (guinada): ± 60 °		
Físico			
Peso	Líquido : 160 g		
Dimensão	183* 67* 90 mm		
Caixa de embalagem	1 95 *11 8 *8 2 mm /0.42kg		
20 em 1 caixa	435* 235* 410 mm		
Ambiente			
Trabalhando temperatura e umidade	0 a 4 5 graus centígrados , 10%~ 80% Sem condensação		
Armazenar temperatura e umidade	-20 a 60 graus centígrados , 10%~ 90% Sem condensação		









