

Pos tudo em um terminal POS com tela secundária opcional

(m/n: pos-a15/a15-a)

Características:

Intel Celeron Processor J1900 Quad Core 2,0 GHz alta CPU de configuração para o sistema Windows

2.0 GHz A83T ARM 8-Core córtex-a7 do processador para o sistema Android

2GB RAM + 8GB ROM padrão (Android)

2GB RAM + 32GB SSD padrão (Windows)

Multi-ponto tela de toque capacitivo

58 milímetros embutido ou impressora térmica 80mm (Optinonal)

MSR embutido, leitor de RFID (opcional)

Painel de exposição à moda

Aplicativos:

Catering: Hotel, restaurante, restaurante fast-food, caféloja, padaria e pastelaria

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

Recreação: sauna, Spa, Night Club, parque temático, Casino e ponto de venda para bilhete de loteria

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, Inn, aviação, metrô, estação e cais


Imagens programa:



Parâmetro:

Modelo	Pos-a15/pos-a15-a
Principal Placa ①	Intel Celeron Processor J1900 Quad Core 2.0 GHz
Principal Placa ②	2.0 GHz A83T ARM 8-Core córtex-a7 processador
Os ①	Windows7 (beta)
Os ②	Android 5,1
Memória ①	2GB RAM 32GB SSD
Memória ②	2GB RAM 8GB ROM
Toque Tela	Multi-ponto toque capacitivo
Tela Tamanho	Tela principal 15.6 polegadas, vice Screen 15,6 polegadas
Cor	Preto ou branco

Impressora	58 impressora térmica da engrenagem grande ou impressora térmica de 80mm com auto cortador (opcional)
Porta de i/o (① J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (para Vice Screen)
	VGA * 1
	Line-out * 1 MIC-em * 1
I/o porta (② A83T)	DB9 Porta RS232 * 1
	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para a tela do vício)
	USB * 2
	Porta DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Porta OTG USB	
Operacional temperatura	0 °C para 40 °C
Outros Função (Android)	Bluetooth, WiFi, GPS
Opcional itens (Windows)	I3 i5 CPU, display LCD VFD, RFID, MSR cammera, 3G, DB25 paralelo Porto, DB9 porta RS232 * 3, a outra tela do tamanho
Opcional itens (Android)	3G/4G cammera, exposição do VFD do LCD, RFID, leitor de cartão, MSR, a outra tela do tamanho
Armazenamento temperatura	-20 °C a 60 °C
Packingdimension	46 * 43 * 51cm
Poder adaptador	potência AC 110-240V/50-60Hz, entrada DC12/5a colocar para fora

 J1900Imagem da placa-mãe:

