

## Terminal de tela dupla de 15 "oem pos de varejo

(Modelo: POS -15T01-W / A)



### **característica:**

Design minimalista e elegante

Tela fina com resolução de 15,6 "1366 \* 768

Ângulo de rotação da tela de 360 graus

Suporte para sistemas Windows ou Android

Tela de toque capacitiva de dez pontos

Tela secundária opcional de 15,6 polegadas ou 11,6 polegadas

MSR, opções de exibição do cliente

Design modular, fácil de montar, desmontar, substituir e reparar

inscrição:

Refeições: hotéis, restaurantes, restaurantes de fast food, cafeterias, padarias e confeitarias

Varejistas: ruas comerciais, butikues, lojas de departamento, lojas de cosméticos e barbearias premium

Entretenimento: sauna, spa, boate, parque temático, ponto de venda de cassino e loteria

Negócio: terminal de gerenciamento de informações para estacionamentos, hotéis, companhias aéreas, metrô, estações e terminais

## Especificações do produto:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| modelo                       | POS -15T01-W / A (W para Windows, A para Android)  |
| Placa mãe 1                  | Versão J1900N de quad-core de 1,99 GHz para Windows  |
| Placa-mãe 2                  | Quad-core 1.8GHz RK3288 para Android   |
| Sistema operacional Windows  | Demonstração do Windows 7 Ultimate sem licença   |
| Sistema operacional Android  | Android 6.0  |
| RAM do Windows               | Padrão de 4 GB, 8 GB ou superior opcional  |
| RAM Android                  | 2GB  |
| Memória do Windows           | 64GB SSD padrão, 128 GB ou superior opcional   |
| Memória Android              | 8MM eMMC, suporte à expansão de cartão de 32GB TF  |
| tamanho da tela              | Tela inicial de 15,6 polegadas   |
| Tela auxiliar                | 15,6 polegadas ou 11,6 polegadas   |
| Show do cliente              | VFD ou LCD   |
| Resolução                    | 1366 * 768   |
| tela sensível ao toque       | Tela de toque capacitiva de dez pontos   |
| brilho                       | Brilho 350cd / metro <sup>2</sup>  |
| Perspectiva                  | Horizonte: 150; vertical: 140  |
| Porta de E / S J1900         | VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrada CC * 1<br>RJ45 (porta Ethernet) * 1, saída de áudio * 1   |
| Porta de E / S RK3288        | USB * 5, RS232 * 2, entrada CC * 1, RJ11 (porta da gaveta do dinheiro) * 1<br>RJ45 (porta Ethernet) * 1, saída de áudio * 1, MIC * 1 |
| Temperatura de operação      | 0 a 40 graus Celsius   |
| Temperatura de armazenamento | -20 a 60 graus Celsius   |
| Adaptador de energia         | Entrada de alimentação CA 110-240V / 50-60HZ, saída DC12 / 5A  |

**imagem:**





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01







POS-15T01



**Envolvidosd PRODUCTS:**

[Https:// começa com WWW. ocom inc.com/products/All-in-one- POS -Machine.htm](https://começa.com/WWW.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm)