

Serial Port ou Porta USB VFD Cliente (Modelo: VFD220A)

Especificações:

Comunicação	
Interface:	Porta serial (RS-232)
Taxa de transmissão:	9600bps
Brilho:	2000CD
Bit de dados:	8bit
Pare de bits:	1bit
Sinal do aperto de mão:	Não
Elétrica:	Pelo poder do DC12 computador host (grande interface de 4 cv)
Display:	Tela fluorescente VFD brilhante azul-verde
Exibir caracteres:	2 linha & nbsp; x & nbsp; 20 caracteres / linha, 40 caracteres, 5 x 7 pontos
Área de exposição:	160 milímetros (W) x 23,8 milímetros (H)
Tamanho dos caracteres:	Alta 11MM x 7 milímetros de largura
MTBF:	25.000 horas
Dimensões	
Dimensões do painel:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) & nbsp; mm
Dimensões de apoio:	Longa apoio: 480 milímetros & nbsp; (Conter base) Suporte curta: 225 milímetros & nbsp; (Conter base) Dimensões da base: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm
Pitching ângulo movimento:	45 °, pode fornecer confortável, e ajustar o ângulo visual
Peso:	1,2 kg & nbsp; (Bruto)
Meio Ambiente	
Temperatura de Operação:	-20 ~ 70 A18
Storage & nbsp; Temp;	-40 ~ 80 A19
Umidade de operação:	10 ~ 85%
Storage & nbsp; Umidade:	10 ~ 90%
Comando Conjunto	
Adotando padrão comando geral ESC / POS internacional, sua lata usada em DOS ou Windows Ambiente do sistema, não precisa de nenhum driver, apenas de acordo com a ordem de série formato definido para enviar os dados podem mostrar conteúdo.	
Com a função de abrir a gaveta de dinheiro Todos direção ajustável.	

Detalhes do produto:

