

Máquina registradora eletrônica pos do computador Shenzhen

(Modelo: POS -15T01-W / A)



característica:

Design minimalista elegante

Tela fina de resolução de 15,6 "1366 * 768

Ângulo de rotação da tela de 360 graus

Suporte para sistemas Windows ou Android

Tela de toque capacitiva de dez pontos

Tela secundária opcional de 15,6 polegadas ou 11,6 polegadas

MSR, opções de exibição do cliente

Design modular, fácil de montar, desmontar, substituir e reparar

inscrição:

Refeições: hotéis, restaurantes, restaurantes fast food, cafés, padarias e confeitarias

Varejistas: ruas comerciais, butikues, lojas de departamentos, lojas de cosméticos e barbearias premium

Entretenimento: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de loteria

Negócios: terminal de gerenciamento de informações para estacionamentos, hotéis, companhias aéreas, metrô, estações e terminais

Especificações do produto:

modelo	POS -15T01-W / A (W para Windows, A para Android)
Placa-mãe 1	Quad-core 1,99 GHz J1900N para a versão Windows
Placa-mãe 2	Quad-core 1.8 GHz RK3288 para Android
Sistema operacional Windows	Demonstração do Windows 7 Ultimate sem licença
Sistema operacional Android	Android 6.0
RAM do Windows	4 GB padrão 8 GB ou superior opcional
RAM Android	2GB
Memória Windows	64 GB Padrão SSD, 128 GB ou superior opcional
Memória Android	8GB eMMC, suporte para expansão de cartão TF de 32GB
tamanho da tela	Tela inicial de 15,6 polegadas
Tela auxiliar	15,6 polegadas ou 11,6 polegadas
Show do cliente	VFD ou LCD
Resolução	1366 * 768
tela sensível ao toque	Tela de toque capacitiva de dez pontos
brilho	Brilho 350cd / metro ²
Perspectiva	Horizon: 150; vertical: 140
Porta de E / S J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrada DC * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, saída de áudio * 1
Porta de E / S RK3288	USB * 5, RS232 * 2, entrada DC * 1, RJ11 (porta da gaveta de dinheiro) * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, saída de áudio * 1, MIC * 1
Temperatura de operação	0 a 40 graus Celsius
Temperatura de armazenamento	-20 a 60 graus Celsius
Adaptador de energia	Entrada de alimentação 110-240V / 50-60HZ AC, saída DC12 / 5A

imagem:





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



EnvolvidodPRODUTOS:

[Https://começa.com/WWW.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm](https://começa.com/WWW.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm)