

1. Bood dEUsEUPumção de calor fabreuação de sEUstema POS FuncEUonar bem em um ambiente mais duro
2. Exibição de tela de toque mais sedenta e design elegante, Assim, Assim, Assim, Assim, melhore seu perfil superior
- 3.mo Estrutura separada científica para facilitar a manutenção e desmontagem

Modelo	- 1562-W	- 1562-A
Nome	15. 6 polegada tocar POS t erminal	
Habitação material	Alojamento de liga de alumínio e base	
Tela principal	15. 6 monitor de tela de toque de polegada , Paine l IPS	
Resolu ção	1920*1080	
Brilho	22 0cd/m ²	
Visualizar a ngle	Horizonte: 90, Vertical: 60	
Tocar s Creen	Multi-ponto GG projetado toque capacitivo	
Sub- mostrar	Exibição de 11,6 polegadas W/ ou sem função de toque para a opção	
Desempenho		
Placa -mãe	Intel Celeron J 6412, 2,0 GHz I NTEL Core i3 CPU para opção	Série RockChip RK3 568 , quad core 2.0 G
Sistema m Emory	1*SO-DImm Ddr 4 slot, suporte 3200MHz, 4GB /8gb /16G para opção	A bordo DDR4 4GB, 8G para opção
Dispositivo de armazenamento	64 GB M.2 SSD ou HIG h er, até 512 GB	a bordo de 32 GB EMMC 64GB para opção
LAN /Wlan	10/100 /1000 MBS, Realtek RTL8111F LAN Chip Construído em mini slot PCI-E, suporta módulo WiFi incorporado	10/100 /1000 MBS, Realtek RTL8111F LAN Chip □ Apoiar Wi-Fi 802.11 um/ b/g/n , BT3.0/BT4.0
Operação s ystem	Windows 1 0 /11	Android 11
Conectividade		
Externo I /O porta J 6412	P ower Botão*1	
	12V DC em Jack*1	
	LAN: RJ-45*1 , USB*6, com*2, mini hdmi*1	
	Linha e microfone em 2in1 jack *1	
Externo E/S PORT RK3568	P ower Botão*1	
	12V DC em Jack*1	
	LAN: RJ-45*1 , USB*6, com*1	
	Alinhe*1	
Ambiente		
Temperatura operacional	0 a 5 0 graus centígrados	
Temperatura de armazenamento	- 2 0 a 60 graus centígrados	
Umidade de trabalho	10%~ 9 0% Sem condensação	
Umidade de armazenamento	10%~ 90% Sem condensação	
Pacote		
Peso	Líquido Peso 3.6k g , g Ross peso 4.9K g	

Pacote com espuma dentro	430*240 * 370 mm para tela única
Acessórios	
Adaptador de energia	110-240V/50-60Hz POWER AC i nput , DC12 V /5a Adaptador de saída
Cabo de alimentação	Plugue de energia compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível



Super Slim Die-cast Aluminum Touch POS Terminal

Model: POS-1562






Super Slim Die-cast Aluminum Waterproof Windows/Android




10mm Ultra-thin Body

High-end titanium gray color.
Modern stylish, industry new innovation.




Full Die-cast Aluminum Body

Uniform and delicate oxidized color,
more advanced than the painting process.



Full Lamination Advantage

Improved light transmittance ensure
high-definition display and higher
brightness to compatible with outdoor use.
Dust-free makes the screen cleaner.



Waterproof

Improved waterproof performance of the
surface, to avoid accidental water ingress.



High-Efficiency

Configured DDR4 3200MHz RAM and NVME
protocol M.2 SSD, faster response when operate.



Scientific Structural Design

Mainboard is stucked behind of lcd screen
ensuring maintenance convenient and
well-done cables management.



Specifications



OS
Windows 10/11
Android 11



Processor
Intel Celeron J6412
Rockchip RK3568



Memory
DDR4 4GB/8GB/16GB



Storage device
128G/256G/512G SSD
32G/64G/128G eMMC



Main screen
15.6" LCD (1920*1080)
16:9, Multi-point projected G+G capacitive touch



Sub-display
11.6"
Touch function for option



Interface
USB2.0*4, USB3.2*2, RJ48(Serial)*2,
1000Mbps LAN*1, Mini HDMI*1,
12V 5A DC input*1, Audio*1



Housing material
Aluminium alloy
Titanium grey



Options
3W Speaker
Wifi&Bluetooth
4G LTE



Environment
Operating temperature: 0°C - 50°C
Storage temperature: -20°C - 60°C



Size (W*H*D)
Product size: 370*180*296(mm)
Packaging size: 430*240*390(mm)



Weight
Net: 3.55kg
Gross: 4.9kg

Notice: Product specifications subject to change without prior notice. Product pictures are taken with engineering sample. OCOM reserves the right to change the product information without prior notice.

Website: www.ocominc.com









