

Supermercado 58mm nos impressora térmica de recibos (Modelo: OCPP -586)

Specification:

| | |
|--------------------------------|---|
| Método de Impressão | Térmica direta |
| Densidade de impressão | 384dots / linha (203DPI) |
| Tamanho do personagem | 384 pontos / linha, caractere ANK, Fonte: A: 12 * 24 pontos, 1,5 (W) * 3,0 (A) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 pontos, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm |
| Tipo de código de barras | JAN13□EAN13□JAN8□EAN8□CÓDIGO39 |
| Comando de impressão | Compatível com EPSON ESC / POS |
| Língua | OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa Ocidental / grego / Hebraico / Europa Oriental / Irã / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / letão / árabe / PT151, 1251 / OEM747 / WPC1257 / vietnã / OEM864 / Hebraico / WPC1255 / tailandês |
| Velocidade de impressão | 90 mm / seg |
| Largura do papel | 57,5 ± 0,5 mm |
| Espessura do papel | 0,06-0,08 mm |
| MCBF (vida) | 50km |
| Dimensão | 190 * 132 * 119 mm |
| Peso bruto | 1,2 kg |
| Cortador automático | cortador manual |
| Sensor | Sensor de fim de curso de papel, sensor de fim de papel, sensor de tampa aberta |
| Rolo de papel | Φ75mm |
| Interface | RS-232C, Paralela, USB, LAN |
| Motorista | Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatível com ESPON |
| Fornecimento de impressora | DC12V / 3A |
| Controle de gaveta de dinheiro | DC12V / 1A |
| Temperatura de trabalho | 0-45°C, Umidade: 10 a 80% |
| Temperatura de Salvamento | -10-60°C Umidade: 10 a 90% |

Detalhes do produto:



Documentos relevantes:

Você quer saber mais produto informação? Por favor Clique aqui.

Especificação
Manual do usuário
Motorista

