

EUntel Celeron serEUES e euntel Core EU3 EU5 Processumdor para opção
 DriVer hard MSATA SSD 64gB, Assim, Assim, Assim, Assim, SSD 128GB e 256 GB para opção
 Painel de toque capacitivo projetado de vários pontos
 Msr de 3 faixas para o lado e exibição do cliente VFD220 montada na tampa traseira
 VERDADEIRO PLAPO E SUPERFÍCIE DE RAÇO PROBRIDADE VERDADE

Especificação

Modelo	- 1513
Nome	15. 1 polegada toque de liga de alumínio POS t erminat
Habitação	Liga de alumínio corpo da máquina e base
Cor	C Hole Black Color Machine
Tela principal	15. 1 monitor de tela de toque de polegada
Resolu ção	1024*768
Brilho	25 0cd/m ²
Visualizar a ngle	Horizon: 1 60 ; Vertical: 1 50
Tocar s Creen	Multi-ponto GG projetado toque capacitivo
Sub- mostrar	Exibição de 9,7 polegadas Sem a função Touch para a opção
Exibição do cliente	2*20 VFD mostrar montado para a cobertura para trás para o piction
Desempenho	
Placa -mãe	Intel Celeron J 4125, 2,0GHz ou I NTEL Core i3 / i5 4 th CPU para opção
Sistema Memória	1*SO-DImm Ddr 4 slot, suporte 2400MHz, 4GB /8 GB para opção
Dispositivo de armazenamento	Msata SSD 64 GB ou HIG h er, até 256 GB
Áudio	A bordo real tek alc662 (As especificações dependem de diferentes CPU)
LAN	10/100 /1000 MBS, Realtek RTL8111F LAN Chip Construído em mini slot PCI-E, suporta módulo WiFi incorporado
MSR	MSR de 3 faixas para opção
Sistema operacional	Apoiar Windows 1 0 /11
Conectividade	
Externo I /O porta J 4125	P ower Botão*1
	12V DC em Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*4
	15pin D-Sub VGA *1
	HDMI*1 ou Rs 232*1 para opção
	Alinhe*1, microfone em*1
Ambiente	
Temperatura operacional	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-1 0 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10%~ 80% Sem condensação

Umidade de armazenamento	10%~ 90% Sem condensação
Pacote	
Peso	Líquido 4.6k g , Bruto 6.0K g
Pacote com espuma dentro	425*275 * 410 mm
Acessórios	
Adaptador de energia	110-240V/50-60Hz POWER AC i nput , DC12 V /5a Adaptador de saída
Cabo de alimentação	Plugue de energia compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível

















