Modelo	- 1561-W	- 1561-a
Nome	15. 6 poleGada tocar POS t termEUnal	
Habeutação material	Liga de alumínio maié ABS	
Tela principal	15. 6 monitor de tela sensíVel ao toque de polegadas	
Resolução ção	1920*1080	
Brilho	25 0cd/m ^{2}	
Visualizar a ângulo	Horizonte: 1 70, Verticais: 170	
Tocar s tela	Multiponto GG proJ....etado toque capacitivo	
Sub- mostrar	Tela de 15,6 ou 11,6 polegadas Sem ou sem função de toque para opção	
MSR	Leitor de cartão de 3 pistas para opção	
Desempenho		
Placa-mãe	Informações Celeron J 6412, 2,0 GHz ou Celeron J4125, núcleo intel I3/I5 º 11 CPU para opção	Série Rockchip RK3 568 ,quatro núcleos 2,0 G , RK3588 para opção
Sistema Memória	1*SO-DImilímetros DDR 4 slot, suporte 2400mHz, 4GB /8GB /16G para opção	A bordo DDR4 4GB, 8G /16G para opção
Dispositivo de armazenamento	64 GB M.2 SSD ou superior, até 512 GB	a bordo 32 GB EMMC 64 GB/128 GB para opção
LAN /WLAN	10/100 /1000 Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F Construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI incorporado	10/100 /1000 Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F , Apoiar Wi-Fi 802.11b/g/n ,BT3.0/BT4.0
Sistema operacional	Apoiar janelas 1 0 /11	Android 11
Conectividade		
Externo I /O porta J 6412	P flor botão * 1	
	Conector de entrada de 12V DC*1	
	LAN: RJ-45*1 ,USB*8,COM*2,HDMI*1	
	Saída de linha e MIC em 2 em 1 JACK *1	
	Porta Tipo C personalizada para segundo monitor (opcional)	
Externo Porta de E/S RK3568	p flor botão * 1	
	Conector de entrada de 12V DC*1	
	LAN: RJ-45*1 ,USB*6,COM*1	
	RJ11 para gaveta de dinheiro * 1, slot para cartão TF * 1, slot para cartão SIM * 1	
	Saída de linha * 1, entrada MIC * 1	
	Porta Tipo C personalizada para segundo monitor (opcional)	
Ambiente		
Temperatura de operação	0 a 5 0 graus centígrados	
Temperatura de armazenamento	- 2 0 para 60 graus centígrados	
Umidade de trabalho	10% ~ 9 0% Sem condensação	
Umidade de armazenamento	10%~90% Sem condensação	
Pacote		

Peso	Líquido 6,0 Kg , Bruto 7.23 Kg
Pacote com espuma dentro	436*400 * 166 mm
Acessórios	
Adaptador de energia	Alimentação CA 110-240 V/50-60 Hz i entrada , DC12 V /5A adaptador de saída
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível
Outro	
Conformidade	FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC