

LCD de tela sensível ao toque de 15 polegadas POS Monitor

(Modelo nº: TM-1501)

Características:



Chave de configuração multifuncional;

Painel de toque de 5 ou 4 fios para opção;

Painel LCD Grau A com retroiluminação LED;

Alta resolução 1024*768@60HZ;

Adequado para todos os tipos de ambiente de trabalho de alta intensidade.

Especificação:

| | |
|-------------------|--|
| Model | TM-1501 |
| Nome | Tela sensível ao toque de 15,1 polegadas |
| Cor | Máquina de cor preta inteira geralmente |
| Material | Base de metal com corpo de plástico |
| VESA | 75*75mm para montagem na parede (precisa de suporte de montagem na parede extra) |
| Idioma OSD | Suporte 8 tipos de idiomas internacionais |
| Exibição | |
| Area de exposição | 304.128(H)* 228.096(V) |
| Altura do pixel | 0,297*0,297 |
| Proporção da tela | 4:3 |
| Resolução | 1024*768 |

| | |
|------------------------------|--|
| Brilho | 250cd/m2 |
| Contraste | 700:1 |
| Cor de exibição | 16,2 milhões |
| Ângulo de visão | Horizonte: 135; Vertical: 140 |
| Tempo de resposta | 8ms |
| Função de toque | |
| Tela sensível ao toque | Painel de toque resistivo de 5 fios, tela de toque de 4 fios para opção |
| Estrutura | ITO Film e ITO Glass FIT |
| tratamento da superfície | Superfície de neblina, antirreflexo |
| Velocidade de resposta | <8 ms |
| Dureza da superfície | Dureza do lápis: 3H |
| Transmissão total de luz | 72% acima |
| Toque a vida | >35000000 times |
| Conectividade | |
| E/S traseira | Conector de entrada de 12V DC*1 |
| | USB *1 para função de toque |
| | 15 PIN D-sub VGA *1 |
| | HDMI*1 para opção |
| | Entrada de áudio*1 para opção (alto-falante embutido para opção) |
| Função da tecla lateral | Automático, Menu, Cima, Baixo, Power Swicth |
| Meio Ambiente | |
| Temperatura de operação | 0 a 40 graus centígrados |
| Temperatura de armazenamento | -10 a 60 graus centígrados |
| Umidade de trabalho | 10%~80% Sem condensação |
| Umidade de armazenamento | 10%~90% Sem condensação |
| Pacote | |
| Pacote com espuma dentro | 430*180*385mm/6,5kg |
| 4 em 1 caixa | 630*440*390mm/21kg |
| Acessórios | |
| Adaptador de energia | 110-240V/50-60HZ entrada de alimentação CA, adaptador de saída DC12V/2.6A |
| Cabo | Cabo de alimentação compatível com eua/ue/reino unido etc e disponível personalizado, cabo usb para toque, cabo vga (cabo hdmi para opção) |
| Relacionado ao toque | Caneta de toque, disco de driver |
| Outro | |
| Certificação | CE, ROHS, CCC, FCC |









Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH

