

# Visor LCD com tela sensível ao toque de 15 polegadas (Modelo nº: TM-1502)

## Características:



Chave de configuração multifuncional;

Painel de toque de 5 ou 4 fios para opção;

Painel LCD Grau A com retroiluminação LED;

Alta resolução 1024\*768@60HZ;

Adequado para todos os tipos de ambiente de trabalho de alta intensidade.

## Especificação:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Model             | TM-1502  |
| Nome              | Tela sensível ao toque de 15,1 polegadas   |
| Cor               | Máquina de cor preta inteira geralmente  |
| Material          | Base dobrável com corpo de plástico  |
| VESA              | 75*75mm para montagem na parede (precisa de suporte de montagem na parede extra) |
| Idioma OSD        | Suporte 8 tipos de idiomas internacionais  |
| Exibição          |  |
| Area de exposição | 304.128(H)* 228.096(V)   |
| Altura do pixel   | 0,297*0,297  |
| Proporção da tela | 4:3  |
| Resolução         | 1024*768   |
| Brilho            | 250cd/m2   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Contraste                    | 700:1  |
| Cor de exibição              | 16,2 milhões   |
| Ângulo de visão              | Horizonte: 135; Vertical: 140  |
| Tempo de resposta            | 8ms  |
| Função de toque              |  |
| Tela sensível ao toque       | Painel de toque resistivo de 5 fios, tela de toque de 4 fios para opção  |
| Estrutura                    | ITO Film e ITO Glass FIT   |
| tratamento da superfície     | Superfície de neblina, antirreflexo  |
| Velocidade de resposta       | <8ms   |
| Dureza da superfície         | Dureza do lápis: 3H  |
| Transmissão total de luz     | 72% acima  |
| Toque a vida                 | >35000000 times  |
| Conectividade                |  |
| E/S traseira                 | Conector de entrada de 12V DC*1  |
|                              | USB *1 para função de toque  |
|                              | 15 PIN D-sub VGA *1  |
|                              | HDMI*1 para opção  |
|                              | Entrada de áudio*1 para opção (alto-falante embutido para opção)   |
| Função da tecla lateral      | Automático, Menu, Cima, Baixo, Power Swicth  |
| Meio Ambiente                |  |
| Temperatura de operação      | 0 a 40 graus centígrados   |
| Temperatura de armazenamento | -10 a 60 graus centígrados   |
| Umidade de trabalho          | 10%~80% Sem condensação  |
| Umidade de armazenamento     | 10%~90% Sem condensação  |
| Pacote                       |  |
| Pacote com espuma dentro     | 430*180*385mm/6,5kg  |
| 4 em 1 caixa                 | 630*440*390mm/21kg   |
| Acessórios                   |  |
| Adaptador de energia         | 110-240V/50-60HZ entrada de alimentação CA, adaptador de saída DC12V/2.6A  |
| Cabo                         | Cabo de alimentação compatível com eua/ue/reino unido etc e disponível personalizado, cabo usb para toque, cabo vga (cabo hdmi para opção) |
| Relacionado ao toque         | Caneta de toque, disco de driver   |
| Outro                        |  |
| Certificação                 | CE, ROHS, CCC, FCC   |



TM1502





TM1502





TM1502







TM1502







**Documentos relevantes:**

Você quer saber mais informações do produto formação? Por favor Clique aqui.

[Especificação](#)