

Tela LCD de 17 polegadas sem moldura POS Monitorar monitores de tela sensível ao toque capacitivos para POS Sistema

(Modelo nº: TM-1701C)

Características:



Chave de configuração multifuncional;

Painel de toque capacitivo multiponto;

Painel LCD Grau A com retroiluminação LED;

Alta resolução 1280*1024@60HZ;

Adequado para todos os tipos de ambiente de trabalho de alta intensidade.

Especificação:

| | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Model | TM-1701C |
| Nome | monitor de tela sensível ao toque de 17 polegadas |
| Cor | Máquina de cor preta inteira |
| Material | Base de metal, estrutura frontal de metal com tampa traseira de plástico |
| VESA | 75*75mm para montagem na parede (precisa de suporte de montagem na parede extra) |
| Idioma OSD | Suporte 8 tipos de idiomas internacionais |
| Exibição | |
| Area de exposição | 337,92(L)×270,336(A) mm |
| Altura do pixel | 0,264*0,264 |
| Proporção da tela | 5:4 |
| Resolução | 1280*1024 |
| Brilho | 300cd/m2 |
| Contraste | 1000:1 |
| Cor de exibição | 16,7 milhões |
| Ângulo de visão | Horizonte: 170; Vertical: 160 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo de resposta | 5ms |
| Função de toque | |
| Tela sensível ao toque | Painel de toque capacitivo multiponto |
| Estrutura | GG□Cobertura de VidroLOCAITOVidro□ |
| Velocidade de resposta | <5ms |
| Transmissão total de luz | 85% acima |
| Toque a vida | >50,000,000 times |
| Conectividade | |
| E/S traseira | Conector de entrada de 12V DC*1 |
| | USB *1 para função de toque |
| | 15 PIN D-sub VGA *1 |
| | HDMI*1 para opção |
| | Entrada de áudio*1 para opção (alto-falante embutido para opção) |
| Função da tecla lateral | Automático, Menu, Cima, Baixo, Power Swicth |
| Meio Ambiente | |
| Temperatura de operação | 0 a 40 graus centígrados |
| Temperatura de armazenamento | -10 a 60 graus centígrados |
| Umidade de trabalho | 10%~80% Sem condensação |
| Umidade de armazenamento | 10%~90% Sem condensação |
| Pacote | |
| Pacote com espuma dentro | 470*230*420mm/8,0kg |
| 4 em 1 caixa | 710*450*370mm/27kg |
| Acessórios | |
| Adaptador de energia | 110-240 v/50-60 hz entrada de energia ac, adaptador de saída dc12 v/4a |
| Cabo | Cabo de alimentação compatível com eua/ue/reino unido etc e disponível personalizado, cabo usb para toque, cabo vga (cabo hdmi para opção) |
| Relacionado ao toque | Caneta de toque |



















Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH

