

TM-AA-5D Lan / Porta Ethernet Barcode Label balanças Printing

Especificações:

| | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|
| Capacidade de armazenamento: | 4000 PLU | | | |
| Várias propriedades de PLU: | Max 3 linhas de nome de artigo; max 3 linhas de informação publicitária, código POS, preço unitário; max período e taxa de desconto de 4 de desconto, etc. | | | |
| Número de teclas de atalho: | 71 | | | |
| armazenamento de informações Publicidade: | Pode armazenar no máximo 22 peças publicitárias informações | | | |
| Texto livre: | Pode armazenar 32 peças de texto livre | | | |
| Resolução: | 3000 | | | |
| Temperatura: | Armazenamento -10 ~ + 55 ° C; trabalhando 0 ~ + 40 ° C | | | |
| Umidade: | ? 85% de HR | | | |
| Fonte de energia: | 220V AC, 50 HZ | | | |
| Modo de exibição: | LED vermelho brilhante | | | |
| dígitos: | Peso 5 dígitos, o preço unitário de 5 dígitos, preços totais 7 dígitos | | | |
| Largura de impressão: | 30 milímetros-60 milímetros | | | |
| Velocidade de impressão: | 75 milímetros / s | | | |
| Porta: | RS232 (standard), Ethernet (opção), gaveta de dinheiro (Opção) | | | |
| Dimensão | 381 * 428 * 500 milímetros | | | |
| parâmetros | | | | |
| máxima de pesagem | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
| intervalos de escala | 1 g | 2g | 5g | 10g |
| Precisão | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 |
| Ponderação mínimo | 20g | 40g | 100g | 200g |

Detalhes do produto:

