

TM1502 15 "tela sensível ao toque POS Display

(Modelo n.º: TM1502)

CARACTERÍSTICAS:

monitor conduzido, monitor do toque, preço conduzido do monitor



Alta resolução: Suporte 1024 * 768/1280 * 1024;

Painel LCD de classe A;

Painel de toque de 5/4 para a opção com impermeável;

Tempo de vida: 50 milhões de toque;

monitor conduzido, monitor do toque, preço conduzido do monitor

ESPECIFICAÇÃO:

monitor conduzido, monitor do toque, preço conduzido do monitor

Tamanho da tela LCD	15 "
Proporção da tela	4: 3
Resolução	1024 x 768
Passo de pixel (mm)	0,297
Área ativa (mm)	304,1 x 228,1
Número de cores	16,2 milhões
Taxa de contraste	700/1
Brilho	250cd / m ²
Ângulo de visão	150/135
Tempo de resposta	8ms
Tamanho do painel de toque	15 "4 fios
Dimensão Externa	247 mm x 322 mm
Área de visualização	235 mm x 310 mm
Área ativa	228 mm x 304 mm
Dureza da superfície	3H

Clareza óptica	80%
Temperatura de operação	-10C ~ 60C
Greves de teste de resistência	Mais de 10 milhões
Tensão operacional	DC5V
Resistência	200Ω ~ 900Ω
Linearidade	1,50%
Superfície do painel frontal	Revestimento anti-reflexo, revestimento de brilho
Espessura do filme	0,175 mm, 0,188 mm
Espessura do vidro	0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm
Pressão de operação	20 ~ 150g
Temperatura de armazenamento	-30 °C ~ 80 °C
Corrente de funcionamento	5mA ~ 25mA
Umidade	& lt; 95%
Resistência de isolamento	20MΩ □ DC25V
Sealable contra	Poeira, água, óleo, estática