

## Terminal touch touch de 15 polegadas

(M / N: POS-8618)

### Características:

L Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHZ

L Hard Driver SSD 32GB (padrão), SSD 64GB e HDD320G para opcional

L ecrã táctil resistivo de 5 fios (predefinição), ecrã capacitivo para

L Leitor de cartões e display de clientes VFD para

L O painel de interface de E / S está oculto

### Aplicações:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de fast-food, cafeteria, padaria e pastelaria

L Varejista: Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbeiro de alta classe

L Recreação: sauna, spa, clube noturno, parque temático, casino e ponto de venda para bilhete de loteria

L Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

### Mostrar foto:



### Parâmetro:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Modelo                | POS8618                                  |
| Cor opcional          | Preto ou branco                          |
| Periféricos opcionais | VFD220E                                  |
| Placa Principal       | Processador Intel Celeron                |
| CPU                   | Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHZ     |
| Chipset               | Intel NM70                               |
| Suporte de Memória    | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (predefinição) |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Hard Driver                  | SSD 32 GB (padrão)  |
| Painel LCD Tamanho           | TFT LCD de 15 polegadas   |
| Brilho                       | 350cd / m <sup>2</sup>  |
| Resolução                    | 1024 * 768 (máx.)   |
| Tela sensível ao toque       | Tela sensível ao toque de 5 fios                                      |
| Ângulo de visão              | Horizontal: 150; Vertical: 140  |
| Porta de E / S               | 1 * botão de alimentação 12V DC jack * 1                              |
|                              | PS2KB / MS * 1  |
|                              | Serial * 1 DB9 macho  |
|                              | Paralela: 1 * Porta paralela DB25                                     |
|                              | VGA (15Pin D-sub) * 1   |
|                              | LAN: RJ-45 * 1  |
|                              | USB (2.0) * 6   |
|                              | Saída de áudio * 1  |
|                              | MIC IN * 1  |
| Temperatura de operação      | 0 °C a 40 °C  |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C a 60 °C  |
| Conformidade                 | Marca FCC Classe A / CE / LVD / CCC                                   |
| Dimensão da embalagem / Peso | 410 * 310 * 410mm / 7,6 Kgs   |
| Sistema operacional          | Windows XP acima, Embedded, WEPOS, Linux                              |
| Adaptador de energia         | 110-240V / 50-60HZ alimentação de CA, entrada DC12 / 5A para fora pñr |