15,6 ou 15,1 polegadas em um terminal POS de um toque

(M / n: POS -h156w / a-h151w / a)

OCOM H Series pos Impressora Térmica de Alta Velocidade Integrada e Módulo Scanner Inside, é um tipo de máquina econômica para uso, diferentes cores de quadro tornam a máquina mais bonita,A interface IO estendida faz alguns dispositivos mais externos conectados, cobertura traseira recém-projetada que pode ser facilmente removida sem ferramentas para instalação e manutenção mais rápidas

Recursos:

Série Intel Celeron e processador Intel Core i3 i5 para opção

Processador RK3288 de alta velocidade de Rockchip

EMMC 8GB / 16GB / 32GB para opção

Driver Hard MSATA SSD 64GB, SSD 128GB A 256 GB para a opção

Impressora térmica de alta velocidade de 58mm e 80mm construída para opção

Painel de toque capacitivo projetado com vários pontos

Exibição de cliente lateral opcional MSR e VFD220 montado na tampa traseira

Scanner de código de barras embutido para opção

Exibição verdadeira plana e à prova de água / resistente a riscos

Especificação

Modelo	POS -h156.	POS -h151.
Nome	15,6 polegadas tudo em um terminal pos da tela de toque	15,1 polegadas em um terminal pos da tela de toque

Habitação		Plástico com metal combinado	
Cor		corpo de máquina branca ou corpo de máquina de corpo de máquina de corpo laranja ou azul	
Exibição			
Tela principal		15,6 polegadas monitor de tela de toque	15,1 polegadas monitor de tela de toque
Resolução		1366 * 768.	1024 * 768.
Brilho		250cd / M.$^{2.}$	
Ângulo de visão		Horizon: 150; Vertical: 140.	
Tela sensível ao toque		Multi-Point projetou o toque capacitivo G + G	
Sub-exibição.		15.6 / 14/11,6 polegadas Display W / ou W / O Touch Function, Resolução 1366 * 768 para opcional	Exposição de 15,1 polegadas w / ou W / O Touch Function, Resolução 1024 * 768
Exibição do cliente		2 * 20 VFD montado na tampa traseira para opção	
atuação			
Windows J1900.	Placa-mãe	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz ou Intel Core I3 / I5 4º CPU de geração para opção	
	Memoria do sistema	1 * Slote SO-DIMM DIMM DDRIII, Suporte1333 * / 1600 2GB / 4GB / 8GB para opção	
	Dispositivo de armazenamento	MSATA SSD 64GB ou Higer, até 256GB	
	Áudio.	A bordo real tek alc662 chip de áudio	
	Lan.	10 / 100mbs, Realtek RTL8111F LAN Chip Construído no mini slot PCI-E, suporte ao módulo WiFi incorporado	
	Sistema operacional	Windows7 / 8/10, incorporado, nós POS, Linux	
Android rk3288.	Placa-mãe	Série Rock3288, Quad Core 1.8g, RK3399 para Opcional	
	Memoria do sistema	A bordo DDRIII 2GB, 4GB para a opção	
	Dispositivo de armazenamento	A bordo 16GB EMMC, 32GB para a opção	
	Áudio.	A bordo real tek alc5640 chip de áudio	
	Lan.	10 / 100mbs, Realtek RTL8111F LAN Chip	
	Módulo WiFi & BT	Suporte Wi-Fi 802.11b / g / n, BT3.0 / BT4.0 Suporte	
	Sistema operacional	Android 7.1.	
Conectividade			
Windows / Android (J1900 & RK3288)		Botão de energia * 1	
		12V DC em Jack * 1	
		LAN: RJ-45 * 1	
		USB * 6.	
		MIC em * 1, áudio * 1	
Windows (J1900)		COM (RS232) * 1 ou HDMI * 1 para a opção	
		VGA (15pin D-Sub) * 1	
		RJ11 para gaveta de dinheiro * 1 para opção	

Android (RK3288)	COM (RS232) * 1
	A bordo RJ11 para gaveta de dinheiro * 1, RJ11 da porta da impressora para gaveta de dinheiro * 1 (opcional)
	Slot de cartão TF * 1
Opções	
Impressora térmica de 80mm.	Impressão térmica direta
	Velocidade de pringting de 100mm / s
	Largura de papel 79.5 - / + 0.5mm e largura impressa 72mm
	com função de cortador ATUO e vida da cabeça térmica 50km
	Comunicação de lpt.
Impressora térmica de 58mm.	Impressão térmica direta
	Velocidade de Pringting de 85mm / s
	Largura de papel 57,5 - / + 0.5mm e largura impressa 48mm
	Vida da cabeça térmica 50km
	Comunicação de lpt.
Msr.	Lado opcional MSR.
câmera web	Web câmera montada na parte superior do visor para opção
Scanner.	Suporte 1D & 2D Código - Digitalização para opção
Alto falante	Alto-falantes de 4ohm / 5w dentro para opção
Pacote	pacote
Peso	net: 5.6kg, bruto: 7.7kg para 15,6 com 15,6 tela dupla / sem impressora embutida em
Pacote com espuma dentro	340 * 450 * 480mm
2in1 caixa	700 * 460 * 500mm / bruta: 17kg
Ambiente	
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-10 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10% ~ 80%
Umidade de armazenamento	10% ~ 90%
Acessórios	
Adaptador de energia	110-240V / 50-60Hz AC PowerInput, Adaptador de saída DC12 / 5A para impressora de p / O e máquina de impressora W / 58mm DC12V / 7A Out Adaptador Apenas para máquina de impressora com 80mm
Cabo de energia	Plug de cabo de alimentação compatível com EUA / UE / UK etc e personalizado
Driver de CD.	Driver da placa-mãe e driver de toque dentro para a opção
De outros	
Conformidade	FCC Classe A / CE Mark / LVD / CCC

Mais imagens de produtos mostrados

Não há ferramentas para remover a tampa traseira, muito convenientemente para atualizar RAM / SSD por e capacidade de manutenção dos clientes

Portas USB laterais tornam a máquina mais facilmente upload e download

Portas IO externas

Pacote