

Rastreo triplo do leitor de cartão com fita magnética CR7400

(Número do modelo: CR7400)

Características:

Compliance com ISO 7811, AAMVA e CA DMV, ANSEU;
Múltiplo interface para opção: USB (padrão), PS2 (opcional), RS232 (Opcional) ;
Leitura deslizante bidirecional;
Todas as 3 faixas podem ser definidas em 75/210 BPI;
Confiável para 500,000 swapes de cartão;

Especificações:

Dimensão	170mmx44mmx42milímetros		
Peso	0,2kg		
Fonte de energia	+ 5V DV \pm 5%		
Consumo de energia	& lt; 10mA		
Padrão do cartão	ISO7811AAMVA, CA DMV		
Posição da trilha	Faixa 1	Pista 2	Trilha 3
Densidade de gravação	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacidade de gravação	76 Personagens	37 personagens	107 personagens
Interface	USB (padrão), PS2 (opcional), RS232 (Opcional)		
Função principal	Leia apenas 1.5mm		
Velocidade da operação	10 ~ 100cm / seg		
Vida da cabeça	Cartão 500,000 deslizars		
Taxa de erro	euess Than 0.5% (JSE Test card)		
Temperatura	Armazenamento: -30 ° C a +70 ° C em operação: -20° C a + 50 ° C		
Umidade	Armazenamento: 0% a 95% RH Operação: 20% a 90% RH		

Contato: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Endereço: 4 / F, Bloco 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Celular: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.