

suporte à interface USB 2D barcode scanner handheld

(M / N: OCBs-2009)

Descrição do Produto

CARACTERÍSTICA:

- n tecnologia de imagem de alta performance;
- n omnidirecional, Fácil fazer a varredura;
- n Alto compatibilidade para todos os principais símbolos 1D e 2D;
- n C Uma leitura do código de barras na barra de tela e corcódigo;
- n 4mil excelente a precisão de digitalização ;
- n multi especial função conjuntoting suportado;
- n as interfaces multi opcionais;
- n Suporte para a opção.

ESPECIFICAÇÃO:

parâmetros	
Resolução	640 * 480 256gray níveis
Modo de trabalho	verificação manual da única, digitalização contínua
Padrão	linha de cabo 2m
Fonte de luz	visível 630nm luz vermelha + 10nm
interface de dados	USB, COM USB (porta serial virtual)
Simbologias: 1D	Coreia do Post, China Post, TRIOPTIC, MSI / Plessey, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, ISBT, Telepen, UCC / EAN-128, Código 128, Código 11, Matrix 2 de 5, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Standard 2of 5, NEC 2 de 5, Código 39, Código 39 Full ASCII, Código 93, Codabar / NW7, UK / Plessey, TLC39, GS1 DataBar (RSS)
2D	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Maxicode, Aztec, Código, Data Código Martix, Código Hanxin, bloco de código F, bloco de código A

profundidade Reading	Código 39 (5mil): 50mm ~ 120 milímetros UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320 milímetros Data Matrix (7.5mil): 63 milímetros ~ 150 milímetros PDF417 (6.6mil): 62 mm ~ 145 milímetros
ângulo de leitura	45 graus (nível), 30 graus (vertical)
modo de alarme	voz buzzer solicita, luzes LED
parâmetros físicos	
especificação	182 * 65 * 109 milímetros (L * W * H)
Peso	195g (sem suporte)
padrão de linha de cabo	mais de 2m
material de aparência:	materiais retardadores de chama ABS + PC
DC tensão de alimentação	+ 5V + 5%
corrente de espera	40mA
Os parâmetros ambientais	
Temperatura de trabalho	-20 C ~ 60 C
Temperatura de armazenamento	-30 C ~ 70 C
Humidade relativa	0% ~ 95% (sem condensação)
iluminação ambiente	luz solar direta interior e exterior normais
nível de pacote	IP54 partículas de poeira do ar de vedação resistir à invasão
Certificação	pela CE, certificação FCC e ROHS

OCBs de 2009. China novo produto do scanner leitor infravermelho 1d / código de barras 2D

scanner de código de barras china, scanner de código de barras infravermelho, leitor de código de barras 2D / 1d



OCBS-2009



www.ocominc.com

CE FCC





OCBS-2009



www.ocominc.com

CE FCC









catálogo de produtos

n [Impressora térmica](#)

n [Barcode Printer](#)

n [Impressora matricial](#)

n [Leitor de códigos de barra](#)

n [Terminal POS](#)

n [Leitor de cartão magnético](#)

n [data Terminais](#)

n [Gaveta de dinheiro](#)

n [Exibição do cliente](#)

n [POS monitor de](#)

n [teclado POS](#)

n [contador de dinheiro](#)

n [Escala eletrônica](#)

n [Papel térmico](#)

Informações sobre a empresa

[OCOM Technologies Ltd.](#) é o principal fornecedor e fabricante de POS e de Auto-ID produtos relacionados com TUV verificada. OCOM é servindo a empresa Fortune 500, e ter o nível superior a 1%

comércio assurance guarantee por alibaba.

produtos de carteira capas de OCOM [Impressora térmica](#), [Barcode Printer](#), [Impressora matricial](#), [Leitor de códigos de barra](#), [Terminal POS](#), [Leitor de cartão magnético](#), [terminal de data](#) e outros produtos de POS periféricos ([Gaveta de dinheiro](#), [Exibição do cliente](#), [POS monitor de](#), [teclado POS](#), [contador de dinheiro](#), [Escala eletrônica](#), [Papel térmico](#)), Que são amplamente utilizados para o varejo, restaurante, banco, loteria, transporte, logística, e outras aplicações. Nós temos CE, FCC e outras certificações necessárias.

A missão da OCOM é ser a escolha atraente para os nossos parceiros e nossos três crença básica são "Integrity baseados, buscar a excelência, a cooperação win-win". Gostaríamos estabelecer parcerias estáveis e confiáveis com clientes em todo o mundo. OEM / ODM é bem-vinda.

Juntos nós busca pelo melhor.