# Alta velocidade único android pos 80 milímetros auto impressora de recibos impressora cortador (Modelo: OCPP-88A)

**Parâmetros:**

| | | |
|---|---|---|
| Métodos de Impressão | Impressão térmica | |
| Os caracteres impressos | 576dots / linha (padrão), 512dots / line;<br>Personagens: ponto chinês simplificado de 24x24, 18030 suporte a fontes, o apoio a Taiwan e Hong Kong, tradicional (Font complexo), caráter ANK; | |
| Fonte | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (largura) * 2.1 (H) mm<br>Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm | |
| Tipos de código de barras | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128,<br>Código QR | |
| Velocidade de impressão | 250 milímetros / s como uma única interface, a 300mm / seg de interface dupla e tripla interface | |
| Interface | USB, USB + serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN | |
| Comando de impressão | Compatível com EPSON ESC comando / POS | |
| Condutor | Em Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 de / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux é, e ESPON, SDK fornece compatibilidade com Android. | |
| Largura de impressão | 79.5 ± 0.5 mm (largura de impressão 72) | |
| Diâmetro de papel | 83 mm | |
| Espessura do papel | 0.06-0.08mm | |
| Faca | Cortador automático (opcional) | |
| Imprimir Confiabilidade | Cem quilômetros | |
| Poder | DC24V / 2.5A | |
| Temperatura | 0-45 graus Celsius | |
| Em contraste Umidade | 10-80% | |
| Dimensões | 190 * 145 * 145 (MM) | |
| Peso | 1.60 kg | |
| Informações sobre pedidos | P / N | Descrição |
| | OCPP-88A-L | As portas USB oferecem cortador automático |
| | OCPP-88A-UR | Portas USB + seriais, apoiando cortador automático |
| | OCPP-88A-UL | Portas USB + LAN suportar auto-cortador |
| | OCPP-88A-URL | USB + série + LAN portas com sistema de corte automático |
| | OCPP-88A-W | Sem fio + porta USB, sistema de corte automático |
| | OCPP-88A-BUL | Bluetooth + USB + LAN, suporte de corte automático |
| | OCPP-88A-U0 | Porta USB, sem cortador automático |
| | OCPP-88A-UR0 | USB + serial, nenhum sistema de corte automático |
| | OCPP-88A-UL0 | Porta LAN USB +, nenhum sistema de corte automático |
| | OCPP-88A-URL0 | USB + serial + porta Lan, sem cortador automático |
| | OCPP-88A-W0 | Sem fio + porta USB, sem cortador automático |
| | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, sem cortador automático |

## Documentos relevantes:

*Especificação

*Manual de Procedimentos

*Instruções

*Driver for WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit

*Motorista Win7 & amp; Win8-64bit

*Linux Driver

*Ferramenta de parametrização Printer

*Printdemo USB(Demo software aplicativo)

*SDK Para Android

*CD Arquivos