

Exibição do cliente VFD(M / N: VFD220B)

Características:

Suporta 11 modos de comando incluídos EPSON etc.

Fonte de alimentação de 5V a 24V para evitar qualquer uso insensato de entrada de energia inadequada.

20-coluna x matriz de pontos de 2 linhas em um amplo ângulo de visão.

Conectividade fácil a uma ampla gama de produtos POS.

O driver OPOS / JPOS é padrão.

Especificação

Geral	Método de exibição	Visor Fluorescente a Vácuo (azul-verde)	
	Número de caracteres	40 (20 colunas x 2 linhas)	
	Brilho	500 ~ 1000 cd / m ²	
	Fonte do personagem	Matriz de pontos 5 x 7	
	Tipo de caractere	95 alfanuméricos, 32 personagens internacionais	
	Tamanho do caractere	9,02 (H) x 5,25 (W) mm	
	Tamanho do ponto (X x Y)	0,86 x 1,05mm	
	Baixa personagens	9 caracteres	
	Dimensão do painel	200 (W) x 77,5 (D) x31 (H) mm	
	Pole Dimension	Por comprimento de suporte: 140 (L) x 34,5 (Dia) mm	
	Dimensão Base	169,5 (W) x 98,5 (D) x39 (H) mm	
Modo Comandos Suporte de linguas	Ângulo de visão	Max. 90 °	
	Rotação Horizontal	Max. 355 °	
	Peso	Aprox. 980 gramas	
	Interface	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL	
	Conexão	FRANÇA,ALEMANHA,REINO	
	Confiabilidade	UNIDO,DENMARKI,SUÉCIA,ITÁLIA,ESPAÑA,JAPÃO,NORUEGA,DENMARKII,SLAVONIC,RÚSSIA,Português,Francês canadense,Nórdico,turco,grego,Latino europeu ocidental	
	Poder	RS-232 (serial) / USB	
	Segurança	Taxa de transmissão	
		Conexão direta 9600 ou 19.200 bps	
		MTBF	30.000 horas
		Consumo	5 ~ 24 VDC
	Padrões EMC	FCC, CE	
	Padrões de segurança		

Contato: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Endereço: 4 / F, Bloco 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Celular: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.