

# 20X2 Personagens Double Line VFD Customer Display

(Modelo No .: VFD220C)

## Características:

Display duplo VFD de 20 \* 2 linhas;  
Apoio, suporte 26 línguas dos países;  
A altura do poste é ajustável;  
Ângulo de rotação de 360 graus;  
Suporta EComando SC / POS e CD5220  
3 tipos de altura diferente para você escolher

## Especificações:

Visor fluorescente de vácuo de alto brilho para excelente visibilidade em um ângulo de visão amplo.  
Disponível em caracteres de 9 mm de altura.  
40 caracteres em 20 colunas por formato de 2 linhas.  
Treze conjuntos de caracteres internacionais, além de um conjunto de caracteres definidos pelo usuário, permitem flexibilidade total em fontes de exibição.  
Programação fácil usando comandos de seqüência Escape.  
Emulação dos conjuntos de comandos Aedex, Epson e DSP800.  
O visor pode girar e inclinar para uma ampla gama de ângulos.  
Altura de exibição ajustável.  
A energia pode ser proveniente do sistema, com o suporte e o kit de cabos fornecidos na configuração típica.  
Adaptadores de corrente alternada em várias configurações para todas as tensões de CA.

<b>Cor da moldura</b>	Preto branco/Ciano
<b>Cor da tela</b>	Azul verde
<b>Método de exibição</b>	Vácuo Fluorescente DÉ jogar
<b>Modo de exibição</b>	2 linhas * 20 caracteres
<b>Brilho</b>	700cd / m2
<b>Tipo de caractere</b>	96 alfanuméricos,26Tipos de conjunto de caracteres internacionais
<b>Fonte do personagem</b>	Matriz de pontos 5X7
<b>Tamanho do caractere</b>	6.75mm x 3.75milímetros
<b>Tamanho do ponto</b>	0,8 x 0,55 milímetros
<b>Código página</b>	20 <b>Código página</b>
<b>Área de visualização</b>	-5 ~ 60 °
<b>Dimensão do painel</b>	204 (W) *67(H) * 40(D)
<b>Ângulo de visão</b>	188milímetros(eu)×40milímetros(W)
<b>Rotação Horizontal</b>	Max 350°
<b>Peso</b>	0,9KG
<b>Modo Comandos</b>	ESC / POS / CD5220/ DSP800 / UTC .....

<b>Suporte de linguas</b>	Inglês dos EUA, UK Inglês, Turco, Bósnia, Croata, Checa, Dinamarquês, Holandês, Estoniano, Feroês, Finlandês, Flamengo, Francês, Francês, Alemão, Grego, Hebraico, Húngaro, Islandês, Indonésio, Irlandês, Italiano, Katakana, Letão, Lituano, Norueguês , Polonês, português, romeno, russo, esloveno, eslovaco, espanhol, sueco ...
<b>Interface</b>	RS232 (serial) ou USB
<b>Taxa de transmissão</b>	2400/9600 BPS,
<b>MTBF</b>	40,000 horas
<b>Fonte de energia</b>	DC5V 1A
<b>Certificado</b>	CE, ROHS, FCC

Contato: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Endereço: 4 / F, Bloco 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Celular: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.