

20X2 Personagens Double Line VFD Customer Display

(Modelo No .: VFD220C)

Características:

Display duplo VFD de 20 * 2 linhas;
Apoio, suporte 26 línguas dos países;
A altura do poste é ajustável;
Ângulo de rotação de 360 graus;
Suporta EComando SC / POS e CD5220
3 tipos de altura diferente para você escolher

Especificações:

Visor fluorescente de vácuo de alto brilho para excelente visibilidade em um ângulo de visão amplo.
Disponível em caracteres de 9 mm de altura.
40 caracteres em 20 colunas por formato de 2 linhas.
Treze conjuntos de caracteres internacionais, além de um conjunto de caracteres definidos pelo usuário, permitem flexibilidade total em fontes de exibição.
Programação fácil usando comandos de seqüência Escape.
Emulação dos conjuntos de comandos Aedex, Epson e DSP800.
O visor pode girar e inclinar para uma ampla gama de ângulos.
Altura de exibição ajustável.
A energia pode ser proveniente do sistema, com o suporte e o kit de cabos fornecidos na configuração típica.
Adaptadores de corrente alternada em várias configurações para todas as tensões de CA.

Cor da moldura	Preto branco/Ciano
Cor da tela	Azul verde
Método de exibição	Vácuo Fluorescente DÉ jogar
Modo de exibição	2 linhas * 20 caracteres
Brilho	700cd / m2
Tipo de caractere	96 alfanuméricos,26Tipos de conjunto de caracteres internacionais
Fonte do personagem	Matriz de pontos 5X7
Tamanho do caractere	6.75mm x 3.75milímetros
Tamanho do ponto	0,8 x 0,55 milímetros
Código página	20 Código página
Área de visualização	-5 ~ 60 °
Dimensão do painel	204 (W) *67(H) * 40(D)
Ângulo de visão	188milímetros(eu)×40milímetros(W)
Rotação Horizontal	Max 350°
Peso	0,9KG
Modo Comandos	ESC / POS / CD5220/ DSP800 / UTC

Suporte de linguas	Inglês dos EUA, UK Inglês, Turco, Bósnia, Croata, Checa, Dinamarquês, Holandês, Estoniano, Feroês, Finlandês, Flamengo, Francês, Francês, Alemão, Grego, Hebraico, Húngaro, Islandês, Indonésio, Irlandês, Italiano, Katakana, Letão, Lituano, Norueguês , Polonês, português, romeno, russo, esloveno, eslovaco, espanhol, sueco ...
Interface	RS232 (serial) ou USB
Taxa de transmissão	2400/9600 BPS,
MTBF	40,000 horas
Fonte de energia	DC5V 1A
Certificado	CE, ROHS, FCC

Contato: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Endereço: 4 / F, Bloco 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Celular: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.