

Exposição do cliente Fluorescent VFD POS brilhante azul esverdeado (Modelo: VFD220A)

Características:

Fácil programação utilizando seqüência de escape comandos;

Emulação de Aedex, Epson e DSP800 conjuntos de comandos;

A exibição pode rodar ou inclinar a uma ampla gama de ângulos;

Altura de exibição ajustável;

O poder pode ser obtida a partir do sistema, com o kit de suporte e cabo fornecido numa configuração típica;

Adaptadores AC em várias configurações para todas as tensões AC;

Especificações:

Comunicação	
Interface:	Porta serial (RS-232)
Taxa de transmissão:	9600bps
Brilho:	2000CD
Bit de dados:	8bit
Pare de bit:	1bit
Aperto de mão de sinal:	Não
Elétrico:	Pelo poder do DC12 computador host (grande interface de 4 cv)
Display:	Mostrador fluorescente VFD brilhante azul-verde
Caracteres de exibição:	2 linhas x 20 caracteres / linha, 40 caracteres, 5 x 7 pontos
Área de exposição:	160 milímetros (W) x 23,8 milímetros (H)
Tamanho da personagem:	elevados 11 milímetros de largura x 7 milímetros
MTBF:	25.000 horas
Dimensões	
Dimensões do painel:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
As dimensões de apoio:	Longo apoio: 480 milímetros (Conter base) Suporte curto: 225 milímetros (Conter base) Dimensões da base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm
Pitching ângulo movimento:	45 °, pode fornecer confortável, e ajustar o ângulo visual
Peso:	1,2 kg (bruto)
Ambiente	
Temp operação:	-20 ~ 70 A18
Temp Armazenamento;	-40 ~ 80 A19
Umidade de Operação:	10 ~ 85%
Umidade de armazenamento:	10 ~ 90%
Conjunto de Comandos	
Adotando padrão comando geral ESC / POS internacionais, a sua lata usada em DOS ou Windows Ambiente do sistema, não precisa de nenhum driver, apenas de acordo com a ordem de série formato definido para enviar os dados podem mostrar conteúdo.	
Com a função de abrir a gaveta de dinheiro Todos direção ajustável.	

Detalhes do produto:



Documentos relevantes:

Você quer saber mais produtos informação?Por Favor Clique aqui.

Especificação

Motorista