

Display de clientes VFD de linha dupla com caracteres de 20 x 2

(Modelo no .: VFD220A)

Características:

- eu Linhas duplas 20 * 2 exibição de caracteres VFD;
- eu Suporte 13 línguas de países;
- eu Altura do poste é ajustável;
- eu Rotação de 360 graus angle;

Especificações:

- eu Visor Fluorescente a Vácuo de alto brilho para excelente visibilidade sobre um amplo ângulo de visão.
- eu Disponível em caracteres de 9 mm de altura.
- eu 40 caracteres em 20 colunas por formato de 2 linhas.
- eu Treze conjuntos de caracteres internacionais, além de um conjunto de caracteres definidos pelo usuário, permitem total flexibilidade nas fontes de exibição.
- eu Fácil programação usando comandos de seqüência de escape.
- eu Emulação de conjuntos de comandos Aedex, Epson e DSP800.
- eu O monitor pode girar e inclinar para uma ampla gama de ângulos.
- eu Altura de exibição ajustável.
- eu A energia pode ser proveniente do sistema, com o suporte e o kit de cabos fornecidos na configuração típica.
- eu Adaptadores AC em várias configurações para todas as tensões CA.

Comunicação	
Interface:	Porta serial (RS-232, alimentado por DC ou USB), USB (COM virtual)
Taxa de transmissão:	9600bps

Brilho:	2000cd
Bit de dados:	8 bits
Pare o bit:	1bit
Sinal de aperto de mão:	Não
Elétrico:	Pelo poder do computador host DC12 (grande interface 4ps)
Exibição:	Visor fluorescente verde-azulado VFD
Mostrar caracteres:	2 linha x 20 caracteres / linha, 40 caracteres, 5 x 7 pontos
Dárea isplay:	160 mm (l) x 23,8 mm (h)
Tamanho do personagem:	alta 11mm x 7mm de largura
MTBF:	25.000 horas
Dimensões	
Dimensões do painel:	80 (A) x 225 (L) x37 (D) mm
Dimensões de suporte:	Suporte longo: 480 mm (conter base) Suporte curto: 225 mm (conter base) Dimensões da base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm
Ângulo de movimento de arremesso:	45 °, pode fornecer confortável, e ajustar o ângulo visual
Peso:	1,2 kg (bruto)
Meio Ambiente	
Temp Operacional:	-20 ~ 70 A18
Temp de armazenamento;	-40 ~ 80 A19
Umidade Operacional:	10 ~ 85%
Umidade de armazenamento:	10 ~ 90%
Conjunto de Comandos	
Adotando o comando geral padrão internacional ESC / POS, sua lata usada no DOS ou no ambiente de sistema de Windows, não precisa nenhum excitador, somente de acordo com o formato o pedido de série ajustado para enviar dados pode mostrar o índice.	
Com a função de abrir a gaveta do dinheiro Toda a direção ajustável.	