Exibição de cliente VFD de linha dupla de 20X2 caracteres

(Modelo: VFD220A)

Características:

- eu Linhas duplas 20 * 2 exibição de caracteres VFD;
- eu Suporte para 13 idiomas dos países;
- eu Altura do poste é ajustável;
- eu Rotação de 360 graus angle;

Especificações:

- eu Visor fluorescente a vácuo de alto brilho para excelente visibilidade em um amplo ângulo de visão.
- eu Disponível em caracteres de 9 mm de altura.
- eu 40 caracteres em 20 colunas por formato de 2 linhas.
- eu Treze conjuntos de caracteres internacionais, mais um conjunto de caracteres definidos pelo usuário, permitem total flexibilidade nas fontes de exibição.
- eu Programação fácil usando comandos de sequência de escape.
- eu Emulação de conjuntos de comandos Aedex, Epson e DSP800.
- eu O monitor pode girar e inclinar para uma ampla variedade de ângulos.
- eu Altura de exibição ajustável.
- eu A energia pode ser proveniente do sistema, com o suporte e o kit de cabos fornecidos na configuração típica.
- eu Adaptadores CA em várias configurações para todas as tensões CA.

Comunicação	
Interface:	Porta serial (RS-232, alimentado por dc ou USB), USB (COM virtual)
Taxa de transmissão:	9600bps
Brilho:	2000cd
Bit de dados:	8bit
Bit de parada:	1bit

Sinal de aperto de mão:	Não
Elétrico:	Pelo poder do computador host DC12 (interface grande de 4ps)
Exibição:	VFD Visor fluorescente azul esverdeado brilhante
Caracteres de exibição:	2 linhas x 20 caracteres / linha, 40 caracteres, 5 x 7 pontos
Dárea de jogo:	160 mm (L) x 23,8 mm (A)
Tamanho do personagem:	alta 11mm x largura 7mm
MTBF:	25.000 horas
Dimensões	
Dimensões do painel:	80 (A) x 225 (L) x37 (P) mm
Dimensões de suporte:	Suporte longo: 480 mm (conter base) Suporte curto: 225mm (base de contenção) Dimensões da base: 185 (L) x95 (l) x25 (A) mm
Ângulo de movimento de inclinação:	45 °, pode fornecer confortável e ajustar o ângulo visual
Peso:	1,2 kg (bruto)
Meio Ambiente	
Temp de operação:	-20 ~ 70 A18
Temp de armazenamento;	-40 ~ 80 A19
Umidade de operação:	10 ~ 85%
Umidade de armazenamento:	10 ~ 90%
Conjunto de Comandos	
Adotando o comando geral padrão internacional ESC / POS, pode ser usado no ambiente de sistema DOS ou Windows, não precisa de nenhum driver, apenas de acordo com a ordem serial de formato definida para enviar dados pode mostrar o conteúdo.	
Com a função de abrir a gaveta do dinheiro Todas as direções ajustáveis.	