

Porta usb VFD220A 20 * 2 caracteres vfd visor do pólo do cliente

(Modelo no .: VFD220A)

Características:

Linhas duplas 20 * 2 exibição de caracteres VFD;
Suporte 13 línguas de países;
Altura do poste é ajustável;
Rotação de 360 graus angle;

Especificações:

Visor Fluorescente a Vácuo de alto brilho para excelente visibilidade sobre um amplo ângulo de visão.

Disponível em caracteres de 9 mm de altura.

40 caracteres em 20 colunas por formato de 2 linhas.

Treze conjuntos de caracteres internacionais, além de um conjunto de caracteres definidos pelo usuário, permitem total flexibilidade nas fontes de exibição.

Fácil programação usando comandos de seqüência de escape.

Emulação de conjuntos de comandos Aedex, Epson e DSP800.

O monitor pode girar e inclinar para uma ampla gama de ângulos.

Altura de exibição ajustável.

A energia pode ser proveniente do sistema, com o suporte e o kit de cabos fornecidos na configuração típica.

eu Adaptadores AC em várias configurações para todas as tensões CA.

Comunicação	
Interface:	Porta serial (RS-232, alimentado por DC ou USB), USB (COM virtual)
Taxa de transmissão:	9600bps
Brilho:	2000cd
Bit de dados:	8 bits
Pare o bit:	1bit
Sinal de aperto de mão:	Não
Elétrico:	Pelo poder do computador host DC12 (grande interface 4ps)
Exibição:	Visor fluorescente verde-azulado VFD
Mostrar caracteres:	2 linha x 20 caracteres / linha, 40 caracteres, 5 x 7 pontos
Dárea isplay:	160 mm (l) x 23,8 mm (h)
Tamanho do personagem:	alta 11mm x 7mm de largura
MTBF:	25.000 horas
Dimensões	
Dimensões do painel:	80 (A) x 225 (L) x37 (D) mm
Dimensões de suporte:	Suporte longo: 480 mm (conter base) Suporte curto: 225 mm (conter base) Dimensões da base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm
Ângulo de movimento de arremesso:	45 °, pode fornecer confortável, e ajustar o ângulo visual
Peso:	1,2 kg (bruto)
Meio Ambiente	
Temp Operacional:	-20 ~ 70 A18
Temp de armazenamento;	-40 ~ 80 A19
Umidade Operacional:	10 ~ 85%

Umidade de armazenamento:	10 ~ 90%
---------------------------	----------

Conjunto de Comandos

Adotando o comando geral padrão internacional ESC / POS, sua lata usada no DOS ou no ambiente de sistema de Windows, não precisa nenhum excitador, somente de acordo com o formato o pedido de série ajustado para enviar dados pode mostrar o índice.

Com a função de abrir a gaveta do dinheiro Toda a direção ajustável.



www.ocominc.com





www.ocominc.com

CE FC





www.ocominc.com



Contato: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Endereço: 4 / F, Bloco 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Celular: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.