VFD220C 20 Display de cliente de 2 caracteres VFD de linha dupla

(Modelo: VFD220C)

Características:

Linhas duplas 20 * 2 caracteres VFD display;
Apoio, suporte 26 línguas dos países;
A altura do poste é ajustável;
Ângulo de rotação de 360 graus;
Suporta EComando SC / POS e CD5220
3 tipos de altura diferente para você escolher

Especificações:

Visor Fluorescente a Vácuo de alto brilho para excelente visibilidade sobre um amplo ângulo de visão.
Disponível em caracteres de 9 mm de altura.
40 caracteres em 20 colunas por formato de 2 linhas.
Treze conjuntos de caracteres internacionais, além de um conjunto de caracteres definidos pelo usuário, permitem total flexibilidade nas fontes de exibição.
Fácil programação usando comandos de seqüência de escape.
Emulação de conjuntos de comandos Aedex, Epson e DSP800.
O monitor pode girar e inclinar para uma ampla gama de ângulos.
Altura de exibição ajustável.
A energia pode ser proveniente do sistema, com o suporte e o kit de cabos fornecidos na configuração típica.
Adaptadores AC em várias configurações para todas as tensões CA.

Cor do quadro	Preto branco/Ciano
Cor de exibição	Azul verde
Método de exibição	Vácuo Fluorescente DÉ jogar
Modo de exibição	2 linhas * 20 caracteres
Brilho	700cd / m2
Tipo de personagem	96 alfanuméricos,26Tipos de conjunto de caracteres internacionais
Fonte de caracteres	Matriz de ponto 5X7
Tamanho do caractere	6,75mm x 3,75milímetros
Tamanho do ponto	0,8 x 0,55 milímetros
Código página	20 **Código página**
Área de visualização	-5 ~ 60 °
Dimensão do Painel	204 (W) *67(H) * 40(D)
Ângulo de visão	188milímetros(eu)×40milímetros□W□
Rotação Horizontal	Max 350°
Peso	0,9KG
Modo de Comandos	ESC / POS / CD5220/ DSP800 / UTC .....

Suporte de linguas	Inglês dos EUA, UK Inglês, Turco, Bósnia, Croata, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Estoniano, Feroês, Finlandês, Flamengo, Francês, Fr Canadense, Alemão, Grego, Hebraico, Húngaro, Islandês, Indonésio, Irlandês, Italiano, Katakana, Letão, Lituano, Norueguês , Polonês, português, romeno, russo, esloveno, eslovaco, espanhol, sueco ...
Interface	RS232 (serial) ou USB
Taxa de transmissão	2400/9600 BPS,
MTBF	40,000 horas
Fonte de energia	DC5V 1A
Certificado	CE, ROHS, FCC

Contato: Harold Hu
OCOM Technologies Limited
Endereço: 4 / F, Bloco 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;
Website: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
E-mail: sales14@ocominc.com;
Skype: sales14@ocominc.com
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 86.18948789890;
Wechat: 18948789890 (ocomsales14);
Celular: 86.18948789890;
QQ: 1467261417;
Tel: 0086.755.86053207-814;
Fax: 0086.755.86053207-868.