

20X2Characters Double Line VFD Customer Display

(No. do modelo: VFD220C)

Características:

- eu Doublelines 20 * 2 caracteres VFD display;
- eu Suporte26 idiomas de países;
- eu Poleheight é ajustável;
- eu Ângulo de rotação de 360 graus;
- eu Suporta o comandoESC / POS e CD5220
- eu 3 tipos de diferentes alturas para você escolher

Especificações:

- eu Display Fluorescente a Vácuo Highbrightness para excelente visibilidade em um ângulo de visão ampla.
- eu Disponível em caracteres de 9 mm de altura.
- eu 40 caracteres em formato de 20 colunas por 2 linhas.
- eu Thirteensets de caracteres internacionais, além de um conjunto de caracteres definidos pelo usuário, permitem total flexibilidade nas fontes de exibição.
- eu Programação fácil usando comandos de seqüência de escape.
- eu Emulação de conjuntos de comandos Aedex, Epson e DSP800.
- eu Displaycan girar e inclinar para uma ampla gama de ângulos.
- eu Adjustableisplay height.
- eu A energia pode ser obtida do sistema, com o suporte e o kit de cabos fornecidos na configuração típica.
- eu ACadaptors em várias configurações para todas as tensões AC.

Cor do quadro	Preto / branco / ciano
Cor de exibição	Azul verde
Método de exibição	Display Fluorescente a Vácuo
Modo de exibição	2 linhas * 20 caracteres
Brilho	700cd / m2
Tipo de personagem	96 alfanuméricos, 26Kinds de conjunto de caracteres internacionais
Fonte de caracteres	Matriz de ponto 5X7
Tamanho do personagem	6,75 mm x 3,75 mm
Tamanho do ponto	0,8 x 0,55 mm
Página de código	20 Página de código
Área de visualização	-5 ~ 60 °
Dimensão do Painel	204 (W) * 67 (H) * 40 (D)
Ângulo de visão	188 mm (L) × 40 mm□W□
Rotação Horizontal	Max 350 °
Peso	0,9 kg
Modo de Comandos	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC

**Suporte de
línguas**

Inglês dos EUA, Inglês do Reino Unido, Turco, Bósnia, Croata, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Estoniano, Feroês, Finlandês, Flamengo, Francês, Fr Canadense, Alemão, Grego, Hebraico, Húngaro, Islandês, Indonésio, Irlandês, Italiano, Katakana, Letão , Lituano, norueguês, polonês, português, romeno, russo, esloveno, eslovaco, espanhol, sueco...

Interface

RS232 (serial) ou USB

**Taxa de
transmissão**

2400/9600 BPS,

MTBF

40.000 horas

Fonte de energia

DC5V 1A

Certificado

CE, ROHS, FCC



VFD220C



www.ocominc.com

