Visor de cliente VFD de linha dupla de 20X2 caracteres

(Modelo nº: VFD220C)

Características:

- eu Visor VFD de linhas duplas de 20 * 2 caracteres;
- eu Suporte para idiomas de 26 países;
- eu Poleheight é ajustável;
- eu Ângulo de rotação de 360 graus;
- eu Suporta os comandos ESC / POS e CD5220
- eu 3 tipos de altura diferente para você escolher

Especificações:

- eu Display fluorescente a vácuo de alto brilho para excelente visibilidade em um ângulo amplo.
- eu Disponível em caracteres de 9 mm de altura.
- eu 40 caracteres em 20 colunas por formato de 2 linhas.
- eu Três conjuntos de caracteres internacionais, mais um conjunto de caracteres definidos pelo usuário, permitem flexibilidade total nas fontes de exibição.
- eu Fácil programação usando comandos de sequência Escape.
- eu Emulação de conjuntos de comandos Aedex, Epson e DSP800.
- eu O display pode girar e inclinar em uma ampla variedade de ângulos.
- eu Altura da tela ajustável.
- eu A energia pode ser proveniente do sistema, com o kit de suporte e cabo fornecido em configuração típica.
- eu Adaptadores AC em várias configurações para todas as tensões AC.

Cor da moldura	Preto / branco / ciano
Cor de exibição	Azul verde
Método de exibição	Display fluorescente a vácuo
Modo de exibição	2 linhas * 20 caracteres
Brilho	700cd / m2
Tipo de personagem	96 alfanuméricos, 26 tipos de conjunto de caracteres internacionais
Fonte do personagem	Matriz de ponto 5X7
Tamanho do personagem	6,75 mm x 3,75 mm
Tamanho do ponto	0,8 x 0,55 mm
Página de código	20 **Página de código**
Área de visualização	-5 ~ 60 °
Dimensão do Painel	204 (W) * 67 (H) * 40 (D)
Ângulo de visão	188 mm (L) × 40 mm□W□
Rotação Horizontal	Máx 350 °
Peso	0,9 kg
Modo de Comandos	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC .....

Suporte de linguas	Inglês dos EUA, Inglês do Reino Unido, Turco, Bósnia, Croata, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Estoniano, Feroês, Finlandês, Flamengo, Francês, Fr canadense, Alemão, Grego, Hebraico, Húngaro, Islandês, Indonésio, Irlandês, Italiano, Katakana, Letão , Lituano, norueguês, polonês, português, romeno, russo, esloveno, eslovaco, espanhol, sueco ...
Interface	RS232 (serial) ou USB
Taxa de transmissão	2400/9600 BPS,
MTBF	40.000 horas
Fonte de energia	DC5V 1A
Certificado	CE, ROHS, FCC