VFD220D 20 colunas 2 linhas de pontos matriciais em um amplo ângulo de visualização.

Características

* Suporta 11 modos de comando incluído EPSON etc.
* Fonte de alimentação de 5V a 24V para evitar qualquer uso insensato de entrada de energia inadequada.
* Matriz de pontos de 20 colunas x 2 linhas em um amplo ângulo de visão.
* Conectividade fácil para uma ampla gama de produtos POS.
* O driver OPOS / JPOS é padrão.

Especificação

Geral	Método de exibição	Display Fluorescente a Vácuo (Azul-verde)
	Número de caracteres	40 (20 colunas x 2 linhas)
	Brilho	500 ~ 1000 cd / m2
	Fonte de caracteres	Matriz de 5 x 7 pontos
	Tipo de personagem	95 Alfanuméricos, 32 Personagens Internacionais
	Tamanho do caractere	**5,25 (L) x 9,02 (H) mm**
	Tamanho do ponto (X x Y)	**0,86 x 1,05 mm**
	Download de personagens	9 carateres
	Dimensão do Painel	**220 (L) x 45 (D) x 125 (H) mm**
	Dimensão do Pólo	Por comprimento de suporte: 140 (L) x 34,5 (diâmetro) mm
	Dimensão Base	205 (L) x 106 (D) x 33 (H) mm
	Ângulo de visão	Max. 90 °
	Rotação Horizontal	Max. 355
	Peso	Aprox. 980 gramas
Modo de Comandos		LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, CONTROLE DE LÓGICA
Suporte de linguas		FRANÇA ALEMANHA ESPANHA JAPÃO NORUEGA DINAMARCA SLAVONIC RÚSSIA ,Grego,Latim da Europa Ocidental
Interface		RS-232 (serial) / USB
Conexão	Taxa de transmissão	Conexão direta 9600 ou 19.200 bps
Confiabilidade	MTBF	30.000 horas
Poder	Consumo	5 ~ 24 VDC
Segurança	Padrões EMC	FCC, CE
	Padrões de segurança	

Contato: Harold Hu
OCOM Technologies Limited
Endereço: 4 / F, Bloco 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;
Website: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
E-mail: sales14@ocominc.com;
Skype: sales14@ocominc.com
MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;
Wechat: 18948789890 (ocomsales14);
Celular: 86.18948789890;
QQ: 1467261417;
Tel: 0086.755.86053207-814;
Fax: 0086.755.86053207-868.