

# Leitor e escritor espertos do cartão do USB RFID do protocolo de ISO14443 ISO15693 mini

(Modelo: W20)

## Descrição:

Este leitor de carro RFID pode suportar comunicação USB e RS232. O tempo típico para ler e escrever cartões é inferior a 100 ms.

## Especificações:

|                                          |                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo não                               | W20                                                                                                                    |
| Frequência                               | 13,56 MHz                                                                                                              |
| Protocolo                                | ISO 14443 TIPO A, ISO15693                                                                                             |
| Cartões suportados                       | Mifare_One (S50 e S70) / UltraLight / Mifare_ProX; AT88RF020 / SR176 / SRIX4K Tag_it2k HF-1 / I.Código SLI / SRF55V10P |
| Tempo típico para ler e escrever cartões | < 100 ms                                                                                                               |
| Distância efetiva máxima                 | 5 a 8 cm                                                                                                               |
| Fonte de energia                         | DC 5V                                                                                                                  |
| Interface de comunicação                 | USB ou RS232                                                                                                           |
| Temperatura de operação                  | -10 graus ~ 70 graus                                                                                                   |
| Temperatura de armazenamento             | -20 graus ~ 80 graus                                                                                                   |
| Humidade relativa                        | Até 90%                                                                                                                |
| Dimensão                                 | 10,8 cm × 7,8 cm × 2,8 cm                                                                                              |
| Peso                                     | 120g (incluindo cabo)                                                                                                  |
| SDK                                      | CSharp Demo, delphi7.0, VC6.0, VB, JAVA Demo                                                                           |









