

Windows / Android Terminal Touch POS de 15,6 polegadas

(Modelo: POS -15T01-W / A)



Características:

Design elegante e simples;

15,6 polegadas 1366 * 768 resolução de tela ultra-fina;

Ângulo de rotação da tela de 360 graus;

Suporte Windows ou sistema Android;

Tela de toque capacitiva de dez pontos;

Suporte para tela secundária opcional de 15,6 polegadas ou 11,6 polegadas;

MSR, exibição do cliente para a opção;

Design modular para fácil montagem, desmontagem, substituição e reparo.

Aplicações:

Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e confeitaria;

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe;

Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria;

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô,

estação e cais.

Especificações:

Modelo	POS -15T01-W / A (W para Windows, A para Android)
Diretoria ①	Quad core 1.99 GHz J1900N para a versão Windows
Diretoria ②	Quad core 1.8GHz RK3288 para a versão Android
Sistema operacional Windows	Versão de demonstração do Windows 7 Ultimate sem licença
SO Android	Android 6.0
RAM do Windows	2GB padrão 4GB 8GB para a opção
RAM Android	2 GB
Memória do Windows	Padrão de 32GB SSD, 64GB, 128GB para a opção
Memória Android	8GB eMMC, suporte para cartão TF de 32GB Maximizar
Tamanho da tela	Tela principal de 15,6 polegadas
Tela secundária	15,6 polegadas ou 11,6 polegadas
Exposição do cliente	VFD ou LCD
Resolução	1366 * 768
Tela sensível ao toque	tela de toque capacitiva de dez pontos
Brilho	350cd / m ²
Ângulo de visão	Horizonte: 150; Vertical: 140
Porta J1900 I / O	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrada CC * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, saída de áudio * 1
Porta de E / S RK3288	USB * 5, RS232 * 2, entrada CC * 1, RJ11 port Porta da gaveta de dinheiro * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, saída de áudio * 1, MIC * 1
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados
Adaptador de energia	Entrada de energia CA 110-240V / 50-60HZ, saída DC12 / 5A



POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





