

# Windows Android Suporte Pos TERMINAL Com impressora térmica(M/N: pos-B12/B12-A)

## Características:

- 1 Euum Celeron Processador J1900 Quad Core 2.0 GHz alta CPU de configuração para o sistema Windows
- 1 2.0 GHz A83T ARM 8-Core córtex-a7 processador para oEusistema d
- 1 2GB RAM +8Padrão ROM GB ANdroid)
- 1 2GB RAM + 32GB SSD padrão (Windows)
- 1 Multi-ponto tela de toque capacitivo
- 1 Incorporado 58 milímetros ou 80mm impressora térmicaopcional)
- 1 Incorporado MSR leitor RFID (opcional)
- 1 Painel de exposição à moda

## Aplicativos:

- 1 Catering: Hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e bolo loja
- 1 Varejista: Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
- 1 Recreação: sauna, Spa, Night Club, parque temático, Casino e ponto de venda para bilhete de loteria
- 1 Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, Pousada, aviação, metrô, estação e cais

## Mostra do retrato:



## Parameter:

Modelo	Pos-B12/pos-B12-A
Placa principal①	Intel Celeron Processador J1900 Quad Core 2.0 GHz WIndows)
Placa principal ②	20,0GHz A83T ARM 8-Core córtex-a7 processador ANdroid)
OS ①	Windows7 (beta)
OS ②	Android 5,1
Memória ①	2GB RAM 32GB SSD WIndows)
Memória ②	2GB de RAM 8GB ROM (Android)
Tela de toque	Multi-ponto toque capacitivo
Tamanho da tela	Tela principal12 polegadas, tela do vício 12 polegadas
Cor	Preto ou White
Impressora	58 milímetros grande engrenagem térmica impressora ou 80mm impressora térmica com auto Cutteropcional)
Porta de i/O(□)1900□	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1□opcional□ VGA * 1 HDMI * 1(para a tela do vício)
Porta de e/s (②A83T.	DB9 RS232 porta * 1, (pode adicionar 2 portas para opcional) RJ11 * 1 (opcional) Slot TF * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (para a tela do vício) USB * 2 (pode adicionar 4 portas para opcional) Porta DB9 RS232 * 1 Audio * 1 Porta USB OTG * 1
Temperatura de funcionamento	0 °C para 40 °C
Outra função (Android)	Bluetooth, WiFi

O condicional itens Windows)		Display LCD VFD, RFID, MSR câmera, 3G, porta paralela de DB25, porta RS232 do DB9 * 3
O condicional itens Android)		Outra tela de tamanho
Temperatura armazenamento	de	3G, câmera de 4G, exposição do VFD do LCD, RFID, MSR, Outra tela de tamanho
Embalagem dimensão		-20 °C a 60 °C
Adaptador alimentação	de	46 * 43 * 51cm
		potência AC 110-240V/50-60Hz Entrada, saída 12/24V depending na impressora