

## **Windows baseado em 15/12 polegadas all-in-one toque POS máquina com impressora**

**(M / N: POS-C15)**

### **Características:**

- eu Processador Intel Celeron J1900 CPU Quad Core 2.0GHz de Alta Configuração para sistema Windows
- eu Processador Cortex-A7 ARM 8-Core 2.0GHz A83T para sistema Android
- eu 2GB de RAM + 8GB ROM padrão (Android)
- eu Padrão de 2 GB de RAM + 32 GB SSD (Windows)
- eu Tela de toque resistiva de 5 fios (padrão), Tela capacitiva para opcional
- eu Impressora térmica incorporada de 58 / 80mm para opcional
- eu Leitor de cartão magnético para opcional
- eu Visor do cliente de VFD ou vice-tela

### **Aplicações:**

- eu Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e confeitaria
- eu Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
- eu Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria
- eu Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

### **Mostrar foto:**



### **Parâmetro**

Modelo	POS-C15
Cor	Cinza-prateado ou preto
CPU①	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
CPU②	Processador Cortex-A7 ARM 8-Core A83T 2.0GHz
Memória①	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (padrão) (Windows)
Memória②	2GB de RAM 8GB ROM □Android□
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Hard Driver	SSD 32 GB (padrão) (Windows)
Tamanho do painel LCD	LCD TFT de 15 polegadas
Brilho	350cd / m2
Resolução	1024 * 768 (máx.)
Tela sensível ao toque	Tela de toque resistiva de 5 fios

Parâmetro da Impressora	Densidade de impressão	203 dpi
	Comando de Impressão	ESC / POS
	Diâmetro do rolo de papel	60 mm
	Largura do papel	58 mm ou 80 mm
	Velocidade de impressão	60 mm / s ou 150 mm / s
	MCBF (vida)	50km
Outra função optinoal	Tela de usuário / vice-cliente MSR / VFD220	
Ângulo de visão	Horizonte: 150; Vertical: 140	
Porta I / O □1900□	1 * botão de energia 12V DC no jack * 1	
	HDMI * 1	
	VGA (15 pinos D-sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB (2,0) * 4	
	RS232 * 2	
	MIC IN * 1 saída de áudio * 1	
Porta I / O □A83T□	RJ11 * 1 (opcional)	
	Slot TF * 1	
	RJ45 * 1	
	HDMI para vice-tela	
	Porta DB9 RS232 * 1 □ USB * 2	
	Áudio * 1	
Temperatura de operação	0°C para 40°C	
Temperatura de armazenamento	-20°C para 60°C	
Sistema operacional	Windows XP acima, incorporado, WE POS, Linux	
Adaptador de energia	110-240V / 50-60HZ energia AC, Entrada DC12 / 5A saída	