

Modelo	POS-G156 W/a	
Nome	Termemal poé com tela de toque tudo em um de 15,6 polegadas	
Habeutação	plástClo com metal combinado	
Cor	Corpo inteiro da máquina branco pérola ou corpo da máquina cinza pérola branco	
Tela principal	Monitor com tela sensível ao toque de 15,6 polegadas	
Resolução	1366*768	
Brilho	25 0cd/m ²	
Visualizar a ângulo	Horizonte: 1 60 ; Verticais:1 50	
Tocar s tela	Multiponto GG projetado toque capacitivo	
Subexibição	Tela de 15,6 polegadas e tela de 13,3 polegadas W / ou sem função de toque, resolução 1366*768 para opção	
Exibição do cliente	2*20 VFD montado na tampa traseira para opção	
Desempenho		
janelas	Placa-mãe	Informações Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz ou Intel Core ^o I3/I5 4 CPU de geração para opção
	Sistema Memória	1*SO-DIMM DDR III slot, suporte1333*/1600 4GB (padrão) 2GB/8GB para opção
	Dispositivo de armazenamento	SSD Msata de 64 GB ou superior, até 256 GB
	Áudio	Chip de áudio Real Tek ALC662 integrado
	LAN	10/100Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F Construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI incorporado
	Sistema operacional	janelas 08/07/10, Incorporado,NÓSPOS, Linux
Android	Placa-mãe	Série Rockchip quad core RK3568 padrão , RK3 288,RK3399 para opção
	Sistema Memória	DDRIV integrado 2 GB, 4 GB para opção
	Dispositivo de armazenamento	a bordo16 GB EMMC, 32 GB para opção
	LAN	Suporte para porta RJ45 10/100Mbs Internet
	Módulo WIFI e BT	Apoiar Wi-Fi 802.11b/g/n , Suporte BT3.0/BT4.0
	Sistema operacional	Android 7.1, até Android 8.1 Android 11
Conectividade		
janelas e Android (J1900 e RK3568)	p flor botão * 1	
	Conector de entrada de 12V DC*1	
	COM(RS232) * 1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB * 5	
	M IC in *1 , Saída de áudio * 1	
Janelas (J1900)	LPT*1	
	VGA (D-sub de 15 pinos) * 1	
	RJ11 para gaveta de dinheiro *1 (opcional)	
	PS/2 *1 para mouse e teclado	
Andróide (RK3568)	a bordo RJ11 para gaveta de dinheiro *1 ,RJ11 da porta da impressora para gaveta de dinheiro*1(opcional)	
	Slot para cartão TF * 1, slot SIM * 1	

Opções	
Impressora térmica de 80mm	impressão térmica direta
	Velocidade de impressão de 150 mm/s
	Largura de papel de 79,5-/ 0,5 mm e largura imprimível de 72 mm
	com função de corte automático e vida útil da cabeça térmica de 100 km
	Comunicação USB
Impressora térmica de 58 mm	impressão térmica direta
	Velocidade de impressão de 80 mm/s
	Largura de papel de 57,5-/ 0,5 mm e largura imprimível de 48 mm
	vida útil da cabeça térmica 50km
	Comunicação LPT
MSR	MSR lateral opcional apenas para 15,6 polegadas
câmera web	webcam montada na parte superior da tela como opção
Palestrante	Alto-falante interno de 80hm/5W para opção
Pacote	
Peso	Líquido 6,5Kg , Peso bruto de 8,5 kg para tela dupla de 15,6
Pacote com espuma dentro	300*465*500mm
Ambiente	
Temperatura de operação	0 para 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	- 10 para 60 graus centígrados
Umidade de trabalho	10%~80%
Umidade de armazenamento	10%~90%
Acessórios	
Adaptador de energia	Alimentação CA 110-240 V/50-60 Hz i entrada , DC12/5A adaptador de saída para impressora W/o e máquina impressora W/58mm DC12V/7A saída adaptador apenas para máquina de impressora W/80mm
Cabo de energia	Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível
Driver de CD	Driver da placa-mãe e driver de toque dentro para opção
Outro	
Conformidade	FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC

Product Color



Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product
Accessories

Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch
13.3 inch
2*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch
2*20 VFD

SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID




LINUX

Product Interface


Windows interfaces J1900




DC




LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0*1



USB 2.0*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


Windows interfaces i3/i5




DC




HDMI



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 2.0*4



USB 3.0*1



MIC-IN




LIN-OUT


Android interfaces RK3288




DC



COM



LAN



RJ11(optional)*2



USB 3.0*1



USB 2.0*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT



All In One Touch Screen POS System



Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



Product Details

