Sem fio 2D Barcode Reader com 433MHz Frequency USB

(OCBs-W230)

Características Físicas	
Dimensão	95x65x155mm
Material	ABS + PC
Peso Líquido	160g
Desempenho óptico	
Visando Fonte de Luz	Diodo emissor de luz de 617 nm
Iluminação Fonte de Luz	Diodo emissor de luz de 625 nm
Scanning Angle	39 ° (H) x 25 ° (V)
Ângulo de rotação	0-360 °
Ângulo de Elevação	± 65 °
Tilt Angle	± 60 °
Contraste de impressão	Superior a 25%
1D	UPC / EAN, UPC / EAN com Suplementos, Código BooklandEAN, ISSN, UCC Cupom prolongado, Code128, GS1-128, ISBT 128, Código 39, Código 39 FullASCII, Trioptic Código 39, Código 32, Código 93, code11, Matrix 2 de 5, Interleaved 2 de 5, Discrete 2of 5, Codabar, MSI, Chinês 2 de 5, DataBarvariants GS1, coreano 3 de 5, ISBT Concat
2D	PDF417, MicroPDF417, códigos compostos, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec
Interface	USB
Distância de comunicação	Interior: 100 m; Exterior: 300m (Max)
Temperatura De Operação	-10 ℃ - 45 ℃
Temperatura de armazenamento	-20 ℃ - 65 ℃
Umidade de Operação	5% -85%
Umidade de armazenamento	5% -95%
Durabilidade	Resiste a 1.8m múltiplas quedas em concreto
Poder de entrada	DC 5V, 350mA
Lumination	Interior: 3.000 LUX max; Luz solar exterior: 86000LUX max
EMC	EN50081, padrão par1
FCC	EN50082, padrão par1
IP Grade	IP42

FAIXAS DECODE			
Desempenho típico		Intervalos de trabalho típico	
		HD Faixa de Foco	
Código de Barras Tipo	Densidade Símbolo	Perto	Longe
Código 39	5,0 mil	5 milímetros	90 milímetros
100% UPCA	13,0 mil	8 milímetros	200 milímetros
Código 39	20,0 mil	8 milímetros	250 milímetros
PDF 417	6,8 mil	5 milímetros	95 milímetros
Data Matrix	10,0 mil	5 milímetros	110 milímetros
QR Code	20,0 mil	10 milímetros	150 milímetros
Resolução 1D Código 39		2,8 mil (0,071 milímetro)	
Resolução Data Matrix 2D		4,8 mil (0,122 milímetro)	