

5.0 polegadas android 5.1 pos toque terminal de pagamento

(M / N: POS-Z90)

Característica:

- eu Sistema operacional Android 5.1
- eu Toque na tela de 5,0 polegadas
- eu A capacidade da bateria em espera longa é 3600 mAh
- eu Impressora térmica de 58mm
- eu Câmera de 5 milhões de pixels
- eu Wi-Fi 2G / 3G / 4G, comunicação bluetooth,
- eu Leitor de cartão magnético integrado, leitor de cartão IC de indução e leitor de cartão IC de contato
- eu Aprovado na certificação de pagamento bancário EMV L1 L2 e PBOC
- eu O rádio pode ser usado para comunicação, carregamento, banco de potência e fornecimento de rede sem fio (opcional)

Inscrição :

Os supermercados, restaurantes, lojas de conveniência, lojas de roupas, lojas, padaria, caixa, pagamento, entrada e venda da applychain economizam a função de gerenciamento de negócios.

Especificação técnica:

Informação básica

Sistema operacional	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Armazenamento estendido	FLASH: 8GB
Tela de exibição	5.0 inch
Tela sensível ao toque	Tela de toque capacitivo, apoiar o eletrônico assinatura
Bateria	Bateria de lítio 3600 mah, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Câmera	Câmera de 5 mega pixels
Função itioning Pos	GPS AGPS WLAN para instalação Pos
Impressora	Impressora térmica de 58 mm rolo de papel de 30 mm de diâmetro
Interface	Micro USB

Função POS

Leitor de cartão magnético	Leitor de cartão magnético de faixa completa Suporte ISO1788 / 7812, protocolo AAMVA
Leitura e gravação de cartão IC	Protocolo de suporte ISO7816
Leitor de cartão sem contato	Suporte ISO / IEC 14443 Tipo A&B, Mifare, felica cartão, de acordo com o EMV / PBOC PAYPASS especificação
Cartão PSAM	Cartão de pagamento bancário com segurança
Certificação	Deteccção de rede do terminal de aceitação do cartão Unionpay Certificação EMV / PBOC3.0 L1 e L2 Certificação EMV / qPBOC3.0 L1 e L2 Normas de segurança inteligentes Unionpay point-of-saleterminals

Parâmetros de rede

Tipo de rede	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE
--------------	--

Espectro de rede	GSM850 / 900/1800/1900 WCDMA2100 / 1900/900/850 TD-SCDMA B34 / B39 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g

Parâmetros físicos

Tamanho	191mm x 80mm x 46mm
Peso	650g
Temp de operação	-20 ° C ~ 60 ° C
Temp de armazenamento	-40 ° C ~ 80 ° C
Umidade	10% ~ 90% RH sem condensação

Imagens:





POS-Z90



www.ocominc.com

